

# 西门子CP5611A2通讯处理器/原装总代理

产品名称	西门子CP5611A2通讯处理器/原装总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 西门子CP5611A2通讯处理器/原装总代理

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们\*大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定，一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为：

—产品字母代号，用下列字母表示：  
S—少油断路器； D—多油断路器；  
K—空气断路器； L—六氟化硫断路器；  
Z—真空断路器； Q—产气断路器；  
C—磁吹断路器。 —装置地点代号：  
N—户内； W—户外。 —设计系列顺序号：  
以数字1、2、3……表示。 —额定电压，KV。  
—其它补充工作特性标志： G—改进型；  
F—分相操作。

—额定电流，A。 —额定开断电流，KA。  
—特殊环境代号。低压断路器： DW10系列框架式自动开关；  
DWX15、DWX15C系列\*\*式限流断路器； DW17（ME）系列\*\*式断路器；  
DZ10系列塑料外壳式自动开关； DZ15系列塑料外壳式断路器；  
DZX10系列塑料外壳式限流断路器； DZ20系列塑料外壳式断路器；  
DZ25系列塑料外壳式断路器；高压断路器： DW系列高压户外安装多油断路器；

SW系列高压户外安装少油断路器； SN系列高压户内安装少油断路器；  
ZW系列高压户外安装真空断路器； ZN系列高压户内安装真空断路器；  
LW系列高压户外安装SF6断路器； LN系列高压户内安装SF6断路器； 注：1、这里的部  
分型号现已停产，但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。补充：

GW-110(III)W-630、 G-----隔离开关

W-----户外使用 110-----适用于额定电压为110KV的系统中

( )----- 型(设计序号)

630-----适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、

G-----隔离开关 N-----户内使用

22-----设计序号 2000-----适用于额定电流在2000A以下的系统中

SW2-110II S-----少油断路器

W-----户外使用 2-----设计序号

110-----适用于额定电压为110KV的系统中 II-----本系列开关中的II型开

## 1、电磁抱闸的结构：

主要由两部分组成：制动电磁铁和闸瓦制动器。制动电磁铁由铁心、衔铁和线圈三部分组成。闸瓦制动器包括闸轮、闸瓦和弹簧等，闸轮与电动机装在同一根转轴上。2、工作原理：电动机接通电源，同时电磁抱闸线圈也得电，衔铁吸合，克服弹簧的拉力使制动器的闸瓦与闸轮分开，电动机正常运转。断开开关或接触器，电动机失电，同时电磁抱闸线圈也失电，衔铁在弹簧拉力作用下与铁芯分开，并使制动器的闸瓦紧紧抱住闸轮，电动机被制动而停转。3、电磁抱闸制动的特点机械制动主要采用电磁抱闸、电磁离合器制动，两者都是利用电磁线圈通电后产生磁场，使静铁芯产生足够大的吸力吸合衔铁或动铁芯(电磁离合器的动铁芯被吸合，动、静摩擦片分开)，克服弹簧的拉力而满足工作现场的要求。电磁抱闸是靠闸瓦的摩擦片制动闸轮。电磁离合器是利用动、静摩擦片之间足够大的摩擦力使电动机断电后立即制动。优点：电磁抱闸制动，制动力强，广泛应用在起重设备上。它安全可靠，不会因突然断电而发生事故。缺点：电磁抱闸体积较大，制动器磨损严重，快速制动时会产生振动

西门子CP5611A2通讯处理器/原装总代理