

液压行业密封垫片

产品名称	液压行业密封垫片
公司名称	上海索拓密封材料有限公司
价格	.00/片
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室
联系电话	021-33674807 18019714807

产品详情

液压行业密封垫片

索拓公司提供的垫片材料已通过包括RoHS、REACH在内的多项国际认证，能够满足各国的环保要求，可提供高品质的垫片材料满足全球OEM客户的需求。

液压行业密封垫片的应用：可广泛应用于各种液压系统，液压泵及高压油泵上的密封

液压行业密封垫片的特性：

良好的油密封性能，较高的螺栓扭矩保持力及拉伸强度，寿命更长，不易老化

液压行业密封材料推荐：

通用经济型密封材料：

NV-519，黑灰色，密度0.96，粘结剂NBR，最高间歇温度：180 ，最低拉伸强度：27.59MPa，厚度：0.2, 0.25, 0.38, 0.5

ST-2152，浅绿色，密度1.32，粘结剂NBR，最高间歇温度：190 ，最低拉伸强度：13.8MPa，厚度：0.3, 0.4, 0.5, 0.8

耐油纸垫片：

ST-3150，棕色，最高间歇温度：120 ，最低拉伸强度：13.8MPa，厚度：0.15-6.0

应用于以上材料的客户有：海特克液压，邵阳维克液压，上海高压油泵厂，丹佛斯，西门子，诺德传动

设备...