

# 唐音 视频会议室格栅灯之三基色柔光灯效果及参数

产品名称	唐音 视频会议室格栅灯之三基色柔光灯效果及参数
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	558.00/台
规格参数	产地:中山 型号:FY-4GSJ 调光功能:ON/OFF分段调节
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

型号：FY-4GSJ技术参数输入电源：AC 220V

50Hz功率:144W色温：5600K±100K/3200K±100K可选。CRI显色指数：90% 光源类型：欧司朗灯管  
调光方式

：不控调光

角度：不可调 外形尺寸(mm)：598x598x200 详细

说明三基色柔光灯是指通过使用R(红),G(绿),B(蓝)三种颜色光谱的灯管而发光的灯具,一般发光的颜色和灯管的色温有关系,具有发光柔和,亮度均匀,无频闪,能见度高,功耗小,耐高压,无电热灾害的特点.嵌入式冷光源灯适合于拍摄需要专业的光源技术指标。灯具的安装形式必须和房间的顶部融为一体的拍摄场合使用,其主要适用于电教室,视频会议室,录播教室、多功能厅,演播观众席,\*\*会所,精品展示台等场所。唐音FY系列冷光灯的特点和优点品质优：灯具主要部件均采用国际知名品牌器材。品质优良,性能稳定。温度低：灯管只发出红绿蓝三基色可见光,不发红、紫外线等任何热辐射光源。寿命长：灯管寿命为一万个小时,是普通灯泡寿命的60-100倍,大大节约了更换购置成本。光效好：发光面积大,光线柔和,阴影淡化,不眩目,不刺眼。高显色性：灯管色彩还原度高,CRI显色指数90%,可与唐音卤钨灯配合使用色温稳定：功耗小：冷光源灯管的功率为36W。和旧式灯具比大大降低了功耗。易适应：对演播室的房间高度、配电负荷,空调配备,悬挂系统均无特殊的要求。灯体采用铝合金挤压型材和钢板制作而成,灯体结构为双夹层结构,部件全部为专业模具制作,牢固性能良好,造型美观大方、设计新颖,通风、散热性能良好。灯座和灯拖采用进口件,安全可靠。灯座采用快速锁紧装置,方便灯管拆卸,接口采用优质黄铜,具有导电性良好,防电火花、耐电弧高温、接触性良好的特点。灯体表面采用高温粉末喷涂处理,不反光。具有附着力强、防静电、耐腐蚀及长期高温下不易脱落而且可以有效抵御硬物的刮划。