亚德客型管道蒸汽阀2L300-35

产品名称	亚德客型管道蒸汽阀2L300-35
公司名称	乐清市新和气动有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前西垟新村
联系电话	0577-61732959 13695874811

产品详情

亚德客型管道蒸汽阀2L300-35

用于管路中对介质二位式通断切换的自动控制。油封采用聚四氟乙烯硬密封，有耐高温、最高温度到180°，结构顶尖式结构，自动密封补尝大大延长该阀体使用寿命，耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。蒸汽阀在安装过程中要注意安装方向，正确安装方式是水平安装，如果不按照阀体上水流方向安装的话可能会影响到正常使用效果。 阀体材质： 黄铜 动作方式： 活塞引导式
接管口径： ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 ZG1 ZG11/4 ZG11/2 ZG2 通径(mm)：
17 17 17 20 30 30 50 使用流体：
空气、水、油品(在5CST以下)、蒸气 压力范围： 0.05～1.5MPa 使用温度： -5～185℃ 额定电压：
AC12V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V 允许电压范围：
±10% 最短励磁时间： 0.05S 安装方式： 水平安装 公司生产型号： 2L170-10 2L170-15
2L170-20 2L200-25 2L300-35 2L300-40 2L500-50