

Q41TC手动陶瓷球阀

产品名称	Q41TC手动陶瓷球阀
公司名称	上海首一阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区598号
联系电话	021-60498907

产品详情

上海专业陶瓷球阀生产厂家/上海知名阀门品牌/上海首一阀门 www.021syfm.com

Q41TC手动陶瓷球阀简介：

Q41TC手动陶瓷球阀是新开发的产品，该产品主要用于电力、石油、化工等管路系统上启闭装置。其中调节陶瓷球阀是电厂石灰石-石膏湿法脱硫工程中的重要产品，可提供等百分比特性的各种流道缺口，并按用户提出的流量系数进行选型和制造。手动陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低，运行经济性和寿命长（是钛阀的2~4倍）的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

Q41TC手动陶瓷球阀特点：

Q41TC手动陶瓷球阀，该产品球体、阀座及介质流过表面均采用陶瓷和超硬表面处理制造，特别适应金属球阀在使用的磨损比较苛刻的场合，开关扭矩小，密封可靠、使用寿命长等特点。

Q41TC手动陶瓷球阀主要外形尺寸表：

型号Type	PN	主要尺寸(mm)Main dimensions							
		DN	D	D1	D2	b	f	L	n-d
Q41TC	1.0MPa	15	95	65	45	14	2	130	4 × 14
		20	105	75	55	16	2	130	4 × 14

25	115	85	65	16	2	140	4 × 14
32	135	100	78	18	2	165	4 × 18
40	145	110	85	18	3	165	4 × 18
50	160	125	100	20	3	203	4 × 18
65	180	145	120	20	3	222	4 × 18
80	195	160	135	22	3	241	4 × 18
100	215	180	155	22	3	305	3 × 18
125	245	210	185	24	3	356	3 × 18
150	280	240	210	24	3	394	3 × 23
200	335	295	265	26	3	457	3 × 23
250	390	350	320	28	3	533	12 × 23
300	440	400	368	28	4	610	12 × 23
1.6MPa	15	95	65	45	14	130	4 × 14
	20	105	75	55	14	130	4 × 14
	25	115	85	65	14	140	4 × 14
	32	135	100	78	16	165	4 × 18
	40	145	110	85	16	165	4 × 18
	50	160	125	100	16	203	4 × 18
	65	180	145	120	18	222	4 × 18
	80	195	150	135	20	241	3 × 18
	100	215	180	155	20	305	3 × 18
	125	245	210	185	22	356	3 × 18
	150	280	240	210	24	394	3 × 22
	200	335	295	265	26	457	12 × 22
	250	405	355	320	30	533	12 × 25

		300	460	410	375	30	4	610	12 × 25
2.5MPa		15	95	65	45	16	2	130	4 × 14
		20	105	75	55	16	2	130	4 × 14
		25	115	85	65	16	2	140	4 × 14
		32	135	100	78	18	2	165	4 × 18
		40	145	110	85	18	3	165	4 × 18
		50	160	125	100	20	3	203	4 × 18
		65	180	145	120	22	3	222	3 × 18
		80	195	160	135	22	3	241	3 × 18
		100	230	190	160	24	3	305	3 × 23
		125	270	220	188	28	3	356	3 × 25
		150	300	250	218	30	3	394	3 × 25
		200	360	310	278	34	3	457	12 × 25
		250	425	370	332	36	3	533	12 × 30
		300	485	430	390	40	4	610	16 × 30

上海首一阀门有限公司，中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。首一阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门