

德驰润滑生产纺织机械高温润滑脂

产品名称	德驰润滑生产纺织机械高温润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 外观:黑色均匀光滑油膏
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

公司介绍：长沙德驰润滑油脂有限公司位于湖南省长沙市望城经济开发区，是长沙众城石油化工有限责任公司引进国外**技术而成立的高端合成润滑油脂制造商。

德驰润滑在特种润滑油脂技术，特殊应用场合，已具备深度的技术及行业应用经验，为客户提供量身定制的润滑解决方案。德驰润滑在产品研发方面，不断加大投入，现有本科、硕士、博士研发人员17人，有明显的人才优势，研发人员长期关注国际润滑油脂的科研动态，产品技术含量在国内同行中略胜一筹。公司与国内外的高科技资源保持紧密联系；与北京石科院、后勤工程学院、中南大学及多家国际油品公司和研究机构进行合作，以快的速度和新的技术开发新品种、服务新领域。长沙德驰润滑油脂有限公司追求准确、快捷的服务，无论是技术资料的传递，技术问题的解答以及物流的安排，都会在短的时间内使尊敬的客户得到满意的服务。

产品介绍：德驰纺织机械高温润滑脂是由半合成油、特殊复合锂皂、极压剂、抗磨剂、抗氧化剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等调制而成。

产品作用：润滑和防护，减少设备磨损和摩擦；提高设备效率；延长设备使用寿命。

产品适用温度范围：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。

典型数据；

项 目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度（25℃），0.1mm	282	GB/T 269
滴点，	315	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)，%	合格	SH/T 0331
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/T 7325

包装规格：18kg/桶、1kg/桶

使用注意事项：

- 1、润滑脂使用前，要确认润滑脂的品种及滑润部位的温度。
- 2、预热润滑脂以保证润滑部位及润滑脂温度接近，以保证其有效滑润能，
- 3、使用时注意润滑脂的温度，及润滑部位温度必须低于油标，以确保有效润滑。

- 4、更换润滑脂时注意清除残留油脂，以免残余油脂混入新润滑脂而影响其性能。
- 5、使用润滑脂时，使用前应预先检查润滑脂粘度、颜色、香味等确保润滑脂质量有保证，以免影响机器的正常使用。
- 6、润滑脂使用后，应清洗润滑脂部位，使其仍然保持干净整洁、无脏污，以保护设备的使用寿命。