

直销美国WANNER万纳尔HYDRA-CELL高压隔膜泵G10XKBPSFEMA

产品名称	直销美国WANNER万纳尔HYDRA-CELL高压隔膜泵G10XKBPSFEMA
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

隔膜片要有良好的柔韧性，还要有较好的耐腐蚀性能，通常用聚四氟乙烯、橡胶等材质制成。隔膜片两侧带有网孔的锅底状零件是为了防止膜片局部产生过大的变形而设置的，一般称为膜片限制器。气动隔膜泵的密封性能较好，能够较为容易地达到无泄漏运行，可用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体及高粘度液体。

一、气动隔膜泵隔膜材质说明

橡胶隔膜以天然橡胶模压而成，橡胶内加入人造添加剂以提高隔膜的抗化学性和弯曲性能。

在压橡胶隔膜时，橡胶内安置了一种尼龙编织网以分散应力从而强化隔膜。

美国HYDRA-CELL真空高压泵G40XDSTNNNCB

美国HYDRA-CELL高压泵凸轮组件D10-007-1210

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G25EDCJCCECH

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G03XKSJHFEHA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G03XKSGHFEHA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G03XKSGHFECA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G03XKSGSNEMA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G03EKSGCCEMA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G03BDSPHFSHA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G10XKSGHFEHB

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G10XKBPSFEMA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G10XKCTHFECA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G10XKCTHFECH

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G10XRCTHFECA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G13XKSGSNEMA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G25XKCTHFECA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G35XKBTHFECA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵D10EKCGSFECA

美国HYDRA-CELL隔膜高压泵G25XKSGHFEHB

HYDRA-CELL G-20

HYDRA-CELL G-03

HYDRA-CELL G-04

HYDRA-CELL M-03

HYDRA-CELL G-10

HYDRA-CELL G-12

HYDRA-CELL G-15

HYDRA-CELL G-17

HYDRA-CELL G-25

HYDRA-CELL G-35

HYDRA-CELL G-66

HYDRA-CELL MT8

HYDRA-CELL P100

HYDRA-CELL P200

HYDRA-CELL P300

HYDRA-CELL P400

HYDRA-CELL P500

1、氯丁橡胶 (Neoprene) : 应用于无腐蚀液体的廉价普通隔膜。2、dingqing橡胶 (Buna-U) : 应用于石油/油基液体用廉价隔膜。3、三元橡胶 (3 Dollars Rubber) : 在极低温条件下有好的弯曲寿命。4、氟化橡胶 (Viton) : 在极高温条件下有好的弯曲寿命, 用以输送芳香族或氯化烃及酸性液体。

二、气动隔膜泵的弹性体1、Neoprene (氯丁橡胶)

氯丁橡胶广泛使用于没有腐蚀性的应用。具有寿命长及低成本的特性; 温度限制: -17.7 to $+93.3$, 0°F to $+200^{\circ}\text{F}$

2、Buna-N (dingqing橡胶)

dingqing橡胶主要应用于石化及含油的液体, 弹性寿命佳。温度限制: -12.2 to $+82.2$, $+10^{\circ}\text{F}$ to $+180^{\circ}\text{F}$

3、Nordel (EPDM) 三元橡胶

应用于极低温的效果也可做为打酸及碱性流体降低成本的替代品。温度限制: -51.1 to $+137.8$, -60°F to $+280^{\circ}\text{F}$

4、Viton (氟化橡胶)

氟化橡胶应用于极高温的情况下, 效果很好。可用于部分酸及碱的产品。