

高温玻璃鳞片胶泥 乙烯基树脂公司

产品名称	高温玻璃鳞片胶泥 乙烯基树脂公司
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

火电厂废气排放环境温度有时候可以达到160 左右，而且通过脱硫设备后产生的SO₃-2、SO₄-2根有极强的化学活性和渗入水平，因而，脱硫吸收塔防腐蚀里衬应具有*的耐热特性、耐溶剂腐蚀和强的抗物质透水性。耐高温型玻璃鳞片胶泥，通过采用氟碳树脂加相应辅材，用机械设备器材在特定环境里配置成的（泥状的，用抹压方式工程施工），进而具有更高的耐热性，耐热性能能够达到180 ，除此之外因为玻璃鳞片胶泥的多层平行面排序，大大的可以延长渗入途径，具有优良的抗渗性能。鳞片胶泥内衬中玻璃鳞片胶泥在环氧树脂里的非连续分布，使鳞片胶泥内衬具备*理想的抗压力毁坏无效水平，进而比较适合大中型与有气温变化机器的里衬防腐蚀。

二。钢架结构表层去油除污，除锈等级不少于Sa2.0或St3规范；

混凝土面层清洗干净，表层含水量 < 6%，面漆粉刷1至2道，待干透工程施工。

· 用手工制作面包刀刮镗成1 - 2mm（每一道）的平衡胶泥层，几小时硬底化后然后按设计要点工程施工至要求薄厚。

· 在型角或样子基因突变处适当调整薄厚，或者用FPR提高，zui完用油漆弹性涂料1至2道。