

美国进口jerguson玻璃板液位计授权代理商

产品名称	美国进口jerguson玻璃板液位计授权代理商
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

作为美国进口jerguson玻璃板液位计的国内授权代理商，石家庄仓粒能源科技有限公司引进了该品牌在国际上的先进技术与丰富的经验，是国内的液位计销售公司之一。

品牌产地 类型 美国

Jerguson玻璃板液位计是由美国产的一种先进液位计量仪表。由于其高精度、耐高温、适应性强等特点，其在工业生产中得到了广泛的应用。它能够实时追溯工业产品的液位、密度等参数，同时还可实现对于化工、饮食等领域的液位检测。Jerguson玻璃板液位计是物理值计量的普及和适合人类意识所需求的。玻璃液位计有一个很大的优点就是操作方便，简单易懂。另外，我们还提供现场安装和维护培训，并为客户定制了完美的产品服务计划和解决方案。无论是在品质、安全性、经济性、生产能力等方面，它都拥有广泛的应用价值。

由于其高品质和高度稳定性，Jerguson液位计被广泛应用于炼油、化工、石油、制药、食品、水处理以及各种机械工厂等行业，具有的重要性。此外，我们与生产厂家建立了长期稳定的合作伙伴关系，确保了产品质量和服务的可靠性。

总而言之，美国进口jerguson玻璃板液位计在液位测量领域具有很高的技术、性能和服务优势，并且被广泛应用于许多行业。如果您需要高精度、高可靠性的液位计量仪器，我们石家庄仓粒能源科技有限公司是您的选择。我们将为您提供专业的产品服务，圆满的售后服务，并为您提供完美的解决方案，让您的生产过程更加安全可靠。

捷尔逊磁簧开关变送器(RST)是一种与磁液位计配套使用的液位传感装置。RST发射机的目的是为电平指示和/或控制提供远程信号。

RST由传感器和发射机两部分组成。RST传感器是一组磁簧开关和电阻链，安装在厚壁不锈钢管总成内。当Magnicator II中的浮子响应腔内的液位变化时，浮子驱动相邻的簧片开关。簧片开关和电阻提供可变电阻输出。正是这个输出信号被RST发射器感知，作为液位的指示。RST发射机将提供与Magnicator II所指示的液位成比例的4- 20ma信号

长度:20英尺(6米)

分辨率:1/2英寸(13毫米)

住房:不锈钢

操作温度:至500 ° F(工艺温度)/ 260 ° C

RST发射机输出限制:3.8 mA到26 mA

环境温度范围:-20 ° F到180 ° F(-29 ° C到82 ° C)

响应时间:300毫秒

住房:

防爆、防水

—环氧粉末面漆

——NEMA 4X和NEMA 7X

——CL.1GR。 B, C, D-CL。 二、 E、 F、 G

—UL标准:1203

——调频标准第3615号

——CSA标准C22.2 No. 30

2线回路供电/ 24 VDC公称，大50 VDC

3线低功率/ 8伏直流电到36伏直流电@ 6毫安

4线交流电源/ 115瓦标准/ 230瓦可选