

6GK1161-3AA01/总代理

产品名称	6GK1161-3AA01/总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

6GK1161-3AA01/总代理

噪声幅度1 μ s，通过噪声为25~60Hz的噪声模拟器耐电压电源端子总括-地线间AC1500V1分钟绝缘电阻电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10M 以上适用电线尺寸075mm²~2mm²适用压接端子M3螺栓用的压接端子R125-3，V2-S33，V2-N3A，请将主回路接线的输入端我输出端分离，2，接线时请勿在变频器内留下电线切屑，电线切屑会异常，故障及误。变频器必须始终保持清洁，在控制柜上等钻孔时，务必注意不要让切屑粉掉进变频器内。FR-CS84端子接线。FR-CS82S端子接线，FR-CS80端子接线图。直接影响产品质量和生产效率，额定输入电压/电流DC24V（6mA）。可对远程I/O模块，模拟模块，高速计数器模块自由扩展输入输出点数西门子模数型远程DC输入模块，可扩展模拟输入模块，通过外部的输入信号控制模拟，数字转换值的采样时间，MD330系列，MD300系列，MD-KFJ开放式结构系列等，MD320系列变频器的特点有。多功能，其控制方式(无速度传感器矢量控制，有速度传感器矢量控制。V/F控制3种)；控制对象(速度控制与转矩控制2种)；有丰富的源叠加和切换方式，适合用同步控制**的PID算法，响应快速且适应性强；十六段速度控制；摆频控制

描述

本文说明如何用智能手机实现对自动化设备的多种功能的访问。

Fig. 01

可能的情景

通过手机上的 Web 浏览器访问 CPU，SIMATIC 面板，变频器的 Web 服务器

使用西门子应用，例如 Logo

通过 WinCC Smart 客户端向手机传输可视化文件

要求

需要一台安装了 Windows 7 系统并带有 WLAN 接口的 PC，一个安卓手机和一个 IP 子网为 192.168.43.x 的自动化系统。

说明

按照下面的说明通过手机实现对自动化设备的多种功能的访问。

禁用智能手机上的手机数据连接

禁用智能手机上的数据连接以避免花费和安全风险。从智能手机的“Settings”菜单开始。选择“Connections”接下来选择“More networks”。

图. 02

选择networks”。

图. 03

禁用 data”功能。

图. 04

组态并使能智能手机的便携式 Wi-Fi 热点

使能手机热点。通过手机的“设置”菜单使能。选择“连接”接下来选择“更多网络”。