

对屏蔽控制电缆 执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308—86)

产品名称	对屏蔽控制电缆 执行标准： 企业标准(等效采用英国BS5308—86)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌实心退火铜线 型号:总屏蔽电子计算机电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

实芯绝缘层非填充型电缆线用于互换地区做布线用，主要运用于管道铺设，在铺设安装中要用拉线支撑。本规范以YD/T322-1996规范为标准。

概述

大对屏蔽控制电缆

产品执行标准：产品标准(等效采用美国BS5308—86)用途：

适用生产发电、冶金工业、石油化工等矿公司集散中心系统软件、电子器件计算机软件、自动化技术的数据传输及测试仪器、仪表盘等联接用多对屏蔽双绞线。应用特点：操作温度：

一般型不得超过70 型号规格后带105的高不超出105 额定电流 U_0/U ：450 / 750V址低工作温度：

固定不动铺设 - 40 ；非固定不动铺设 - 15 小*小弯曲半径：

无铠装层电缆线不得小于电缆外径的6倍带铠装层电缆线不得小于电缆外径的12倍产品规格型号规格

名字JYPV - 1 电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织分屏蔽掉电子器件屏蔽控制电缆JYPV - 2

电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织分屏蔽掉及总屏蔽电子器件屏蔽控制电缆JYPV - 3

电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织总屏蔽掉电子器件屏蔽控制电缆JYP2V - 1

电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜/塑复合袋分屏蔽掉电子器件计

电缆线用全色谱分析的实芯高压聚乙烯绝缘层，通过绝缘电阻的电线被无接头成线对，由线对绞生成缆芯。电缆线缆芯外再加上合适的缆芯覆盖原材料，镀塑铝卷金属屏蔽及上边印着按记数次序表明长度标示的白色外伸套后才能进行。

结构输电线：

。铜心线直径约0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘层：聚乙烯塑料，并依据全色谱分析标出绝缘层线颜色。绝缘电缆对：把单条绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，并进行系统配置；以大限度降低串频，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对。缆芯构造：以25对为基本要素，25线对的基本要素也可以由12对和13对5身企业构成，50对超企业由二个12对和二个13对个企业构成，100对超企业由四个25对基本要素构成，每一个企业会用要求色谱分析的束线带分离，100对及以上电缆线加上1%的预留线对，但多不超出10对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。屏蔽掉：在一根铝卷（铝卷厚0.2mm）正反两面都涂以塑胶，铝卷沿竖向包到缆芯上，包带要重合，重合处超过6mm。护线套：灰黑色线性低密度聚乙烯。