

HYAC自承式通信电缆-矿用控制电缆

产品名称	HYAC自承式通信电缆-矿用控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌矿用控制电缆 型号:矿井抗拉力电缆线 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAC自承式通信电缆

用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV等

矿用控：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等计算机电缆：DJYVP,DJYVVP,DJYPV,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、部队等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

电缆对数	型号 (0.4)	型号 (0.5)	型号 (0.6)
5对	HYA5x2x0.4	HYA5x2x0.5	HYA5x2x0.6
10对	HYA10x2x0.4	HYA10x2x0.5	HYA10x2x0.6
20对	HYA20x2x0.4	HYA20x2x0.5	HYA20x2x0.6
30对	HYA30x2x0.4	HYA30x2x0.5	HYA30x2x0.6
50对	HYA50x2x0.4	HYA50x2x0.5	HYA50x2x0.6