

红河州商宇UPS电源100kva运输用电租赁出租旧电池拆除回收

产品名称	红河州商宇UPS电源100kva运输用电租赁出租旧电池拆除回收
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

红河州商宇UPS电源100kva运输用电租赁出租旧电池拆除回收 高功率密度，结构设计更加优化，40kVA 机架式高度低至 3U，体积更小巧，降低用户空间成本 可支持四机并联，系统容量随意扩充 支持并机共用电池组，减少成本投入 并机支持冗余，扩容、双母线等模式的应用绿色电源 双向保护性能 指标节能Efficient & Saving96%整机效率节能96%各品牌高频小功率产品整机效率整机效率品牌 A92%94% 6FM4

6FM5

6FM7

6FM7.2

6FM8

6FM9

6FM10

6FM12

6FM17

6FM18

6FM24

6FM20

6FM26

6FM33

6FM38

6FM55

6FM65

6FM75

6FM80

6FM100

6FM120

6FM134

6FM150

6FM160

6FM180

6FM200

6FM220

6FM230

6FM250

6FM260

6FM280

384 VDC

EPWUP

kVA 3:3

A1一体

A1一体

A1一体

A1一体

A2扣盖

A3扣盖

A4拆装

A6拆装

A8拆装

A10拆装

A12拆装

A16拆装

A20拆装

A32拆装

A40拆装

A16电池

A20电池

A32电池

A40电池

B16定做

B20定做

B32定做

B40定做

2V电池

定做户外

定做室内

两级之间的电动势E可由能斯特公式求得：式中：E浓差电池输出，mV；R理想气体常数，8.314WS/mol；T--温度，K；n电子转移数，在此为4；F--法拉第常数，965C；P参比气体氧浓度数；P1待测气体氧浓度数。它是氧化锆测氧的基础，当氧化锆管处的温度被加热到614oC时，高浓度侧气体用已知氧浓度的气体作为参比气，如用空气，则P=2.6%。将此值及公式中的常数项合并，加之实际氧化锆电池存在温差电势、接触电势、参比电势、极化电势，从而产生本地电势C(mV)。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统

提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA

1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500

次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5

年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[郑州市商宇UPS电源80kva临时用电租赁出租经销商优惠](#)