

# 粉尘防爆配电箱

产品名称	粉尘防爆配电箱
公司名称	乐清赢阳防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江乐清
联系电话	86-057727855755 13575429529

## 产品详情

BXM(D)-DIP系列粉尘防爆配电箱 BXM(D)-DIP粉尘防爆配电箱适用范围

- 1.适用于1区、2区危险气体场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 3.适用于户内、户外（IP54、IP65\*）
- 4.适用于21区、22区可燃性粉尘场所；

BXM(D)-DIP粉尘防爆配电箱技术特点

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3.具有过载、短路保护功能；
- 4.模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；
- 5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 6.钢管货电缆布线

[BXM\(D\)-DIP防爆配电箱](#)技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

- 2.防爆标志：Exd II BT6、Exd II CT6
- 3.额定电压：AC220/380V

- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

- 5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）
- 6.防腐等级：WF1

订货须知 用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。

一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。