

阻燃PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 注塑级

产品名称	阻燃PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	帝人:阻燃 注塑级 DN-153:30%矿物填充 日本:电子电器配件 商务设备
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

阻燃PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 注塑级：PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 是一种注塑级塑料，具有良好的阻燃性能和30%的矿物填充，非常适合用于生产电子电器配件和商务设备。

日本帝人是一家的塑料制造商，其生产的PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 具有出色的阻燃性能，能够有效防止火灾和爆炸等意外事件的发生。此外，它还含有30%的矿物填充，使其具有更高的强度和刚度，不易变形或损坏。

由于其优异的性能特点，PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 广泛应用于电子电器配件和商务设备的生产中。它可用于生产外壳、面板等电器设备的组件，同时还能用于制造商务设备中的框架、支架和其他部件。

此外，PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 的价格相对较为合理，一般在21元/千克左右，非常适合大批量生产和使用。

综上所述，阻燃PC/ABS 日本帝人 DN-1530B 注塑级是一种高性能塑料，具有良好的阻燃性能和30%的矿物填充，是生产电子电器配件和商务设备的理想选择。

产品说明：

Halogen-free flame retardant PC/ABS polymer alloy, and is also antimony-free. It has improved stiffness through the addition of 30 % filler. Improved stiffness and high fluidity realizes a thin wall of OA machines etc.

Applications:

Thin wall components of mechanical, electric and electronic equipment that need least warpage and dimensional accuracy etc.

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

收缩率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

拉伸断裂伸长率

拉伸断裂应力

拉伸模量

弯曲模量

弯曲强度

悬臂梁冲击强度

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度

维卡软化点

线膨胀系数

阻燃性