

木地板装修 轻质砖墙体 鑫顺艺展玻璃工程 新洲村装修

产品名称	木地板装修 轻质砖墙体 鑫顺艺展玻璃工程 新洲村装修
公司名称	深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区前海枫叶大厦2009
联系电话	13682363506

产品详情

地面硬化的价格

其特点是：1、坚 硬：经水泥地面硬化剂处理后的地面，莫氏硬度将达到9，莫氏硬度提高45.3%；

2、耐 磨：经水泥地面硬化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体，增加硬度和密实度，经使用“德立固硬化剂”的地面熟化后，耐磨度将提高到8倍以上；

3、防 尘：水泥地面硬化剂与混凝土中的氧化钙发生化学反应，在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体，木地板装修 轻质砖墙体，控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出。

4、防 滑：一般的混凝土地面，盐碱成份会从表面析出，导致打滑。但“德立固硬化剂”地面则不同，它在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出。

5、抗 压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%，抗折强度提高3倍以上。

6、抗 渗：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起到的密封效果，玻璃隔断制作装修，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内；

水泥地面是很常见的地面处理方式，这种方式的地面施工非常的简单，特别适合停车场、广场等大面积地面的装修，价格始终是人们选择是否施工的一个标准，水泥地面相对平整光滑，但也可能出现起砂等毛病，那么如何铺水泥地面，水泥地面怎么处理好看呢？

水泥地面是很常见的地面处理方式，这种方式的地面施工非常的简单，特别适合停车场、广场等大面积地面的装修，价格始终是人们选择是否施工的一个标准，水泥地面相对平整光滑，但也可能出现起砂等

毛病，那么如何铺水泥地面，水泥地面怎么处理好看呢，玻璃工程装修，一起来跟小编看看吧。

如何铺水泥地面

- 1、保持地面湿润：水泥找平前要在地上洒水，尽量让地面吃透水，这样做出来的水泥地面不容易裂开，如地面不能湿润透，会影响基层与垫层的粘结力。
- 2、沙石比例要准确：底层水泥与沙石比例不能过高，水泥比例过高地面容易裂开，而水泥比例过低，沙子多了则容易返砂。一般水泥沙石比例在1：4~1：5比较合适，新洲村装修，如果家装中常见的河沙比较细，就要适量加大水泥的配比。
- 3、搅拌砂浆要均匀：砂浆搅拌配比要正确，如砂浆稠度不同，水泥地面固化后，砂浆稠的地方收缩少，稀的地方收缩多，高度必然产生误差。砂浆搅拌均匀，是保证水泥层质量的重要因素。
- 4、地面砂浆及时找平：找平地面应在水泥初凝时及时拉线找平，要控制好时间，如未及时找平，砂浆表面不平整，凝固后就不要再找平了。
- 5、做完地面及时养护：找平前几天内需要不时的洒水，一般是一天2~3次，让水泥慢慢的干透才不会裂。在没有暖气的情况下做地平，否则水泥过快的干燥会裂开。
- 6、找平施工要计算好时间：做地平要多次做表面压光，人必须得能站在水泥上才能做压光，而水泥要4、5个钟头的凝固性才可以站人，所以要早些铺水泥砂浆，如下午施工，等水泥凝固就没时间压光了。

木地板哪种材质好—强化复合木地板 强化木地板一般可分为以中、高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花板为基材的强化木地板两大类。它是在原木粉碎后，填加胶、防腐剂、添加剂，经热压机高温高压压制处理而成，因此它打破了原木的物理结构，克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐磨系数、防腐、防蛀而且装饰效果好，克服了原木表面的疤节、虫眼、色差问题。强化复合地板主要是利用小径材、枝桠材和胶粘剂通过一定的生产工艺加工而成。这种地板表面平整，花纹整齐，耐磨性强，便于保养，但脚感较硬，遇水或暴晒损坏后不可修复!

木地板装修 轻质砖墙体-鑫顺艺展玻璃工程-新洲村装修由深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司提供。深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫顺艺展——您值得信赖的朋友，公司地址：深圳市南山区前海枫叶大厦2009，联系人：沈经理。