

# 贵阳市施耐德UPS电源200kva网络安全租赁出租环境基站

产品名称	贵阳市施耐德UPS电源200kva网络安全租赁出租环境基站
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

贵阳市施耐德UPS电源200kva网络安全租赁出租环境 随遇而安 适应性强

宽电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境 适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源数字控制技术，数据处理迅速，具备快速的故障诊断和处理能力，保护功能完善，可靠性更高 6FM4

6FM5 12

6FM7 12

6FM7.2 12

6FM8 12

6FM9 12

6FM10 12

6FM12 12

6FM17 12

6FM18 12

6FM24 12

6FM20 12

6FM26 12

6FM33 12

6FM38 12

6FM55 12

6FM65 12

6FM75	12
6FM80	12
6FM100	12
6FM120	12
6FM134	12
6FM150	12
6FM160	12
6FM180	12
6FM200	12
6FM220	12
6FM230	12
6FM250	12
6FM260	12
6FM280	12

384 VDC , 含 Sta  
EPWUPS120KH1  
kVA 3:3 UPS 380  
A1一体化电池柜  
A1一体化电池柜  
A1一体化电池柜  
A1一体化电池柜

A2扣盖(12V100a

A3扣盖(12V100a

A4拆装拼装电池

A6拆装拼装电池

A8拆装拼装电池

A10拆装拼装电

A12拆装拼装电

A16拆装拼装电

A20拆装拼装电

A32拆装拼装电

A40拆装拼装电

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(

B20定做电池架(

B32定做电池架(

B40定做电池架(

2V电池定做电

定做户外一体化

定做室内一体化

两测压管分别引入变送器，通过变送器计算转换成电信号传递给显示仪表，通过显示仪表显示出流体的。存在问题富油测量仪表所测的介质为富油，富油是含有一定粗苯的洗油组成的，而洗油则是焦油产品中切取的馏程为233e之间的混合物，在洗油中存在着容易产生结晶的萘。同时，洗油在吸苯及脱苯循环过程中，由于需在管式炉内高温加热，在此过程中逐渐形成一定量的粘稠的高聚物。仪表在测量时，其测压管路内充满了含有上述物质的洗油，再加上测压管路内的介质是静止的，更容易将这些物质在某一特置积累起来，当外界温度较低时极易结晶而造成测压管路的堵塞，从而使仪表失准。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能 可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[襄樊市施耐德UPS电源160kva比赛租赁出租深循环用途](#)