

咸宁市维谛UPS电源160kva按天出租租赁维护保养手册

产品名称	咸宁市维谛UPS电源160kva按天出租租赁维护保养手册
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

咸宁市维谛UPS电源160kva按天出租租赁维护保养手册 标机长机 按需选择

标准机型可为短延时的用电设备提供电力保护

长延时机型可根据用户需求，任意配置电池节数，延长备用时间，保障设备用电不间断需求

6FM4	12V4
6FM5	12V5
6FM7	12V7
6FM7.2	12V7
6FM8	12V8
6FM9	12V9
6FM10	12V1
6FM12	12V1
6FM17	12V1
6FM18	12V1
6FM24	12V2
6FM20	12V2
6FM26	12V2
6FM33	12V3
6FM38	12V3
6FM55	12V5
6FM65	12V6

6FM75	12V7
6FM80	12V8
6FM100	12V1
6FM120	12V1
6FM134	12V1
6FM150	12V1
6FM160	12V1
6FM180	12V1
6FM200	12V2
6FM220	12V2
6FM230	12V2
6FM250	12V2
6FM260	12V2
6FM280	12V2

384 VDC , 含 Startu
EPWUPS160KH12P
kVA 3:3 UPS 380 V/
A1一体化电池柜(1
A1一体化电池柜(1
A1一体化电池柜(1
A1一体化电池柜(1

A2扣盖(12V100ah*)
A3扣盖(12V100ah*)
A4拆装拼装电池柜
A6拆装拼装电池柜
A8拆装拼装电池柜
A10拆装拼装电池柜
A12拆装拼装电池柜
A16拆装拼装电池柜
A20拆装拼装电池柜
A32拆装拼装电池柜
A40拆装拼装电池柜
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V)
B20定做电池架(12V)
B32定做电池架(12V)
B40定做电池架(12V)
2V电池定做电池架
定做户外一体化电
定做室内一体化电

值得注意的是氧化层厚度与表面磨削变质层总厚度测试结果是呈对应关系的。这说明其氧化层厚度与磨削工艺直接相关，是磨削质量的重要标志。非晶态组织层磨削区的瞬时高温使工件表面达到熔融状态时，熔融的金属分子流又被均匀地涂敷于工作表面，并被基体金属以极快的速度冷却，形成了极薄的一层非晶态组织层。它具有高的硬度和韧性，但它只有1nm左右，很容易在磨削加工中被去除。高温回火层磨削区的瞬时高温可以使表面一定深度(1~1nm)内被加热到高于工件回火加热的温度。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[四平市维谛UPS电源120kva短期出租租赁渠道配套电池](#)