

水泥顶管 新乡顶管 清丰县三元水泥污水管

产品名称	水泥顶管 新乡顶管 清丰县三元水泥污水管
公司名称	清丰县三元水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县马庄桥镇红绿灯北100米路西
联系电话	13603837597 13603837597

产品详情

钢承口顶管集塑料的耐腐蚀型和钢的强忍性能于一身，具有环刚度，重量轻，安装简单可靠，密封性好，运输及施工成本低，排污水泥顶管厂，抗腐蚀性强，抗非正常突发载荷能力强等特点。

作为埋地排水管道，钢承口顶管集合了钢带的刚性和聚乙烯的耐腐蚀性，可广泛应用于各种不同的腐蚀性或非腐蚀性介质的重力自流输送，如城市污水管道，工业污水管道，雨水排放管道，桥涵道路排污排水管道，新乡顶管，农业灌溉管道，水源地取水管道等，有广阔的市场前景

钢承口顶管为了保证螺旋管水流螺旋状下落，立管不能与其它立管连通，因此必须采取独立的单立管排水系统，这也是采用UPVC螺旋管的特点之一。切忌画蛇添足，照搬铸铁管的排水系统，在高层楼增加排气管，若是增加了排气管，既浪费了材料，又破坏了螺旋管的排水特性。

钢承口顶管与螺旋管配套使用的侧面进水三通或四通管件，水泥顶管，属于螺母挤压胶圈密封滑动接头，一般允许伸缩滑动的距离均在常规施工和使用阶段的温差范围以内。

钢承口顶管的使用不会破坏地面建筑、并且能穿越公路、铁路、地面建筑物，不会妨碍正常交通，因此得到广泛的使用。那么它在使用时需要注意什么？1.设计钢承口顶管，设计人员特别要了解允许流量的测试方法，流量负荷的施加是定流量法，还是器具流量法。两者的实验报告有所差异，设计应彩定流量负荷法测和的允许流量值，器具的流量负荷会受器具型号不同，排水性能不同的影响。2.注意允许流量适用的建筑物高度。钢承口顶管中负荷的施加层越高，造成的管内的负压值越大。3.排水出户管的布置对系统的设计流量有很大影响。

水泥顶管-新乡顶管-清丰县三元水泥污水管由清丰县三元水泥制品有限公司提供。清丰县三元水泥制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳 的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。三元水泥带着精

益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！