

日照-防爆型-防爆缝包机-手提式防爆缝包机

产品名称	日照-防爆型-防爆缝包机-手提式防爆缝包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	名称:防爆缝包机 品牌:耀鸿 型号:n600a-air
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

GMP认证是集软件、硬件、安全、卫生、环保于一身的强制性认证，那么它就必须建立和运行着科学的、公认的管理体系，要请有资历的第二方(咨询机构)汇同本企业专家进行整体策划、评估，制订出适合本企业(含标准、国家标准、行业标准)规范的质量管理手册及作业指导书，在学习、培训、运转的不断修正过程中，再来申请GMP认证才是每个药业人明智的选择。职责与权限国家药品监督管理局负责全国药品GMP认证工作。近几年江苏化工厂，河南化工制造，大庆化工厂，南京化工厂，汉口化工厂发生的易燃易爆时间我们感到惋惜，其实这也是给国内的广大化工生产企业敲响了警钟安全生产无小事，尤其是做化工制造在后期成型环节一定要注意易燃易爆的预防工作，例如后期的封袋步骤，凯比奇包装建议你使用专业性的（防爆气动缝包机）因为你的工厂怕火花，火星，所有只有气动防爆缝包机在生产中才不会产生火花火星，这样对安全生产才有保障，假如你有防爆缝袋的需要请咨询凯比奇公司我们会给你详细解答防爆缝包机相关知识。

手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg

气压：5-7 kg

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：

石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、火药工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。

化工生产 易燃易爆场所 怕火花 怕火星 这是为什么：

- 1、很多客户不懂化工厂的安全所需，经常推荐一下36V低压安全缝包机进去使用，应付上级检查工作，其实这是完全不负责的企业，完全拿员工生命在开玩笑一旦出事谁能担得起这个责任你懂吗？
- 2、想做化工厂生意的公司你们要懂化工厂所需要的缝包机必须是在启动，在瞬间启动时，不能有火花，不能以后火星产生，因为化工厂一旦有设备在启动时有了火花火星之后就很容易出现易爆事故这个是相当严重危害很大的事情希望企业重视，希望对员工安全着想吧。

手提缝包机95%机器在启动时有火花 只有这款N600A-AIR气动缝包机没有：

- 1、无论你使用的是什么型号品牌的手持式电动缝包机那就是99%的有火花，有火星，在化工厂生产缝袋不安全，不建议使用，在化工厂用风险太大，太容易出问题了，假如你有防爆缝袋的需要请咨询凯比奇业务或工程部我们会为你详细解答防爆缝包机的基本要点。
- 2、目前市场上任何品牌电动缝包机都是在启动时，瞬间启动时都会因为马达通电而产生火花，火星，所有凯比奇建议你真正化工企业使用缝包机你还是多多考虑气动防爆缝包机安全系数更高，因为气动防爆缝包机是通过气源供给动力，缝包机是通过风动马达带动，这样气动马达随时启动机器都不会有火花，机器都不会有火星，这样是非常安全，化工企业使用时非常有必要。 填料种类的选择：填料种类的选择要思量疏散工艺的要求，通常我们思量以下几个方面：传质效率要高，一样平常而言，规整填料的传质效率高于散装填料通量要大在包管具有较高传质效率的前提下，应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料填料的压降要低填料抗污堵性能强，拆装、检修方便二填料规格的选择填料规格是指填料的公称尺寸或比外貌积。：散装填料规格的选择工业塔常用的散装填料紧张有DN16，DN25，DN38，DN5，DN76等几种规格。

气动防爆缝包机 要求的气压很高吗 为什么一些工厂担心自己气压不够：

- 1、很多想购买防爆缝包机的客户，部分已经购买了防爆封包机的用户，刚开始都担心自己的气压不够怕不能使用其实我们这款N600A-AIR防爆型缝包机只需要平均气压达到6kg以上就可以了，正常的工厂，全新的企业基本都可以达到哪些公司需要注意下自己的设施。
- 2、很多老旧的工厂，电工说我们的机房的气压都是8kg左右，怎么现场使用缝包机还是不正常这到底是什么问题，其实很简单，你机房输出气压是8Kg没错但是输送到打包现场由于（距离远，管道漏气严重等等

) 8公斤气压到了现场估计只有3-4公斤左右了所有工人反映不可以使用就是这么来的。

3、凯比奇建议用户空压机和打包现场距离不要超过15米，管道漏气严重请尽快修理要不然是没有办法正常使用这款气动防爆缝包机的，机器在出厂，在发货时都是通过多次测试请放心选择不会出现任何问题。

V锥流量计的技术特点：安装要求低：前~3D直管道，后~1D直管段；量程比宽：通常为1:1，选择合适的参数高可做到5:1；压损小：同样的值，压损是孔板1/3~1/5；耐磨损：流线型锥形体节流后，在锥形体表面产生真空层效应，使得锥形体不易磨损；不堵塞，不粘附：锥形吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留；长期稳定性好：值可长期不变，并保证长期测量；精度高：.5级；重复性好：优于.1%；信号稳定：信号波动是孔板的1/1；、值范围宽：V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的值范围；、口径范围宽：DN25~DN2；、可测高温、高压介质：工作温度高85℃,大压力4MPa；、可测脏污介质（焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等）；、可测气液两相介质（湿气、冷凝水等）。