

UGP-FFU风机过滤送风单元

产品名称	UGP-FFU风机过滤送风单元
公司名称	统钜净化设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区金沙江西路1555弄373号5层512室
联系电话	021-39197502 15000983678

产品详情

产品简介

风机过滤器机组(FFU)是一种内配高效离心风机的吊顶式机组。用于乱流及层流洁净室内，该机组设计整体灵活，根据设计的规格，它可以轻易地配合任何吊顶骨架，以达到洁净等级100.10和，1级要求。它适用于半导体，电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方。

产品特点

采用日本和欧洲最新技术,适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境.它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室,微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室,洁净厂房改造翻新中,既可提高洁净度级别,降低噪音和减少振动,也可以大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。

规格型号及详细参数说明

型号	UGP-FFU-500	UGP-FFU-1000	UGP-FFU-1500	UGP-FFU-2000
	L W H	L W H	L W H	L W H
外形尺寸(mm)	575x575x350	875x575x350	1175x575x350	1225 x615x350
高效尺寸(mm)	570x570x69	870x570x69	1170x570x69	1220 x610x69
额定风量 (m ³ /h)	500	800 ~ 1000	1200 ~ 1500	1500 ~ 2000
高效过滤器	铝框无隔板 , 效率 : 99.995%@0.3 μ m ~ 99.999995@0.12um(MPPS)			
初效过滤器	不标配 , 可选配铝框板式 , 效率 : 85%@5 μ m (计重法)			
风速(m/s)	0.35 ~ 0.6m/s可调(测试点距出风面30cm)			
控制系统	档位调速/无级调速/电脑集中监控			
噪音dB(A)	50 ~ 55(测试点距出风面1.5m,风速0.45m/s)			
箱体材质	钢板多层酸洗磷化无尘静电烤漆/优质进口(国产)不锈钢/铝板/镀铝锌板			
风机	德国EBM/台湾风机/国产风机 (可选)			
风机功率	123W	123W	123W	175W
电源电压	AC , 220V , 50Hz			