

长沙机床拖链 武汉钢铝拖链 江阴拖链

产品名称	长沙机床拖链 武汉钢铝拖链 江阴拖链
公司名称	精誉数控机床附件制造厂
价格	156.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山王信工业区
联系电话	0317-6227099 13784731391

产品详情

TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

拖链可适应最大移动速度40米/分。2.拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。

3.拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。塑料拖链的用途和特点(1)除尘器适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。

(2)拖链的每一节都能打开,便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨,可高速运动。(3)拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。我公司专业生产丝杠防护罩,它可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。