

# 智能转速表SQSD-3

产品名称	智能转速表SQSD-3
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

## 产品详情

### 概述

智能转速表是采用ARM为核心的智能转速监控保护仪表。该监控仪表具有：转速监测、双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护。

### I 传感器信号输入

智能转速表的传感器输入方式：磁阻式传感器。

测速盘齿轮齿数：1~120齿

### I 超速保护和转速报警

智能转速表设有二个转速报警界限值。只要被测转速超过设定的报警值或危险值，前面板上报警指示灯或危险指示灯亮，同时报警继电器或危险继电器动作，输出开关信号。报警响应时间为0.1S。

### 主要技术指标

I 显示：5位0.8英寸LED数字显示

I 量程范围：1~99999rpm

I 显示精度：± 1rpm

I报警、危险：满量程内任意设定

I报警输出：常开继电器输出

I触点容量：5A/250VAC 30VDC/5A

I电流输出：4~20mA

I RS485通讯：MODBUS-RTU协议（选配）

I外形尺寸：160 × 80 × 160mm

I开孔尺寸：152+1 × 74+1mm

I供电：220V AC.

前板各功能键说明

按键介绍：

“加一”键：跳到下一个参数；或在参数编辑状态中：闪烁位加1；

“光标”键：在参数编辑状态中：左移一位；

“功能/复位”键：在报警复位手动复位条件下，在正常工作时，点击该键，复位报警状态；正常工作状态下，长按此键5秒钟，进入参数设置状态；参数设置状态下，长按此键5秒钟，返回正常工作状态。