

酱菜加工废水处理设备厂家

产品名称	酱菜加工废水处理设备厂家
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	帝洁环保:帝洁环保 WSZ-3:WSZ-3 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

酱菜加工废水处理设备厂家

一、酱菜加工废水处理设备厂家---设备安装技术要点**：要根据地埋式污水的大小，必须对基坑进行放坡，放坡大小根据土质情况及产品**部以上的覆土厚度，放坡角度为30°-50°。第二：挖槽深度及污水管道相连接的进出水口标高，在计算标高时，要预留槽底200mm铺砂尺寸；挖出的土堆放在距槽坑四周5米以外，防止土的侧压造成塌方，另外也给生活污水处理设备吊装预留工作场地。第三：地埋式生活污水处理设备遇有地下水时应首先对地下水排除，根据示意图尺寸及要求进行基础处理，基层夯实，后进行铺砂。铺砂200mm并找平，砂内不允许有尖角、石块等杂物。第四：地埋式生活污水处理设备无地下水时，河水处理对基础进行夯实、铺砂，根据示意图石英砂过滤器及要求进行基础处理。第五：地埋式生活污水处理设备在遇有地下浅层砂过滤器水为较高的地区，可采用提高降水挖槽，也可采用明降水挖槽。采用明降水挖槽时，必须做好施工前的准备工作。

二、酱菜加工废水处理设备厂家---工艺流程

首先，为除去酱腌菜和调料生产污水中的大颗粒SS和浮面油污，在预处理阶段采用隔渣隔油池，在中间设置水力筛网，污水经过筛网截留大颗粒的SS，同时减缓入水流速使密度大的SS沉淀，有效降低一部分SS、Cl-等负荷。在后设置气浮隔油设施，有效消除大部分油污。通过预处理，入水中各项污染指标都得到一定的降低，特别是SS、Cl-、色度和油污。此时水质的可生化性进一步提高，为使食品污水处理达到排放标准，使用ABR反应池。在厌氧条件下，当存在或加入易降解物后，难降解物可与易降解物构成微生物的共代谢关系从而提高物的去除率。共代谢的结果甚至可将部分难降解物在厌氧彻底分解。根据这一原理通过将沉淀池中的上清液回流至ABR反应入水池中，和原来的物构成共代谢关系加强菌种繁殖，从而提高原物的厌氧处理效果。通过ABR反应池厌氧反应，泡菜污水处理各项污染指标得到进一步降低，有利于进行兼氧处理，于是再设置生物反应池进行进一步处理。生物膜成熟后，栖息在生物膜上的

微生物即摄取污水中的污染物质作为营养，从而使食品污水处理得到净化。