

橡胶抽拔管

产品名称	橡胶抽拔管
公司名称	景县凤林建材有限公司
价格	170.00/米
规格参数	
公司地址	景县三里庄路
联系电话	4000506708

产品详情

产品描述：橡胶抽拔管是一种用于混凝土构件小直径成孔的新型芯模，它主要为桥梁上形成较小预应力孔而设计，也可用于其它建筑行业混凝土的成孔。它是利用其高强度，高弹性和橡胶体积不可压缩性能，在管体轴向受力时，会轴向伸长，径向自然弯细。抽拔有力，施工方便，可反复使用，寿命长，表面光滑，平整度好，预留孔孔壁光滑，且抽拔时不受混凝土凝固时间的限制，经济效益是显而易见的。

产品特点：1、橡胶抽拔管最大特点是能降低工程成本。反复使用达

100-200次，经济合算，与金属波纹管 and 塑料波纹管相比，大大降低了施工成本（如：

100的塑料波纹管13元/m，只能使用一次；90的橡胶抽拔管170元/m，假设使用100次，成本为1.7元/m，仅是塑料波纹管的1/8），其经济效益是显而易见的。

2、孔壁光滑，尺寸准确，成孔精度高。3、在混凝土初凝任何时间内都可抽拔，可缩短工期。4、人力、卷扬机、工程车均可抽拔，操作简单。5、可卷屈成捆，运输、保存均很方便。物理性能：1、外观：表面无裂口、无熟胶粒、无胶层海绵；胶层气泡、表面杂质痕迹长度不大于3mm，深度不大于1.5mm且每米不多于一处；外径偏差 $\pm 4\text{mm}$ ，不圆率小于20%。2、指标：硬度（邵尔A）度： 65 ± 5 拉伸强度,MPa： 12 扯断伸长率,%： 350

300%定伸强度,MPa： 6 正确使用方法：1、在每次使用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管表面。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用，能够大大提高抽拔管反复使用次数。2、安装：先将钢绞线穿入抽拔管内孔，以免再浇注混凝土时受到挤压变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置，用固定环固定在正确的位置上，固定环的间隔以能控制悬垂为准，一般约为500mm。抽拔管在连接时用薄铁皮或PVC管（竖向割开）绕抽拔管两端一周半或两周，用铁丝捧好，再用粘胶带把PVC管两端封好，以免进入灰浆。

3、抽拔：在混凝土初凝后即可抽拔，在抽拔时先把钢绞线抽出，再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。

注意事项：

1、抽拔时，当直径小于原直径的1/3时停止抽拔，将绳扣解开拴在梁端的抽拔管上再抽拔。

2、抽拔管表面千万别涂油类隔离剂。3、在抽拔管使用一段时间后，检查抽拔管上是否有划伤裂纹，如顺轴向出现裂纹不影响使用。如沿径向有裂纹深度2mm以上，请停止使用。

4、在不用时应避高温、日光照射及接触腐蚀性物品。

景县凤林工程材料有限公司 电话：4000506708