

# TPO(POE) 巴塞尔 CA10A 高 ESCR (抗应力开裂) 片材挤出成型热成型

产品名称	TPO(POE) 巴塞尔 CA10A 高 ESCR (抗应力开裂) 片材挤出成型热成型
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	POE:POE CA10A:CA10A 巴塞尔:巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

TPO(POE) 巴塞尔 CA10A 高 ESCR (抗应力开裂) 片材挤出成型热成型

# Hifax CA 10 A

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

产品说明：

Hifax CA 10 A is a reactor TPO (thermoplastic polyolefin) manufactured using the LyondellBasell proprietary Catalloy process technology. It is suitable for industrial applications where a combination of good processability and excellent softness is required. It is widely used as building block resin for flexible water-proofing membranes. Hifax CA 10 A exhibits low stiffness, low hardness and good impact resistance. The grade is available in natural pellet form. For regulatory compliance information see Hifax CA 10 A Product Stewardship Bulletin (PSB).

物性信息：

基本信息

高 ESCR (抗应力开裂)

用途	抗撞击性，良好	
	可加工性，良好	
	耐热性，中等	
	硬度，低	
	薄膜	
	电线电缆应用	
	密封剂	
	膜	
	片材	
	墙板	
形式 加工方法	塑料改性	
	型材	
	增强面板	
	粒子	
	薄膜挤出	
	吹塑薄膜	
	电线&线缆挤出成型	
	复合	
	管路挤出成型	
	挤出	
片材挤出成型		
热成型		
压延		
物理性能额定值单位制测试方法		0.880
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		0.60
硬度额定值单位制测试方法		30

机械性能额定值单位制测试方法  
屈服, 模压成型

6.00

断裂

11.0

断裂, 模压成型

20.0

拉伸应变  
断裂

> 500

断裂, 模压成型

800

弯曲模量

80.0

悬臂梁性能额定值单位制测试方法

-20 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

热性能额定值单位制