

电磁阀ZCS-200F-DN200

产品名称	电磁阀ZCS-200F-DN200
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCS-200F 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

品牌上海欣一ZCS-200F-DN200法兰电磁阀

电磁阀ZCS-200F-DN200是一种高质量的水用电磁阀，也是一种铸铁制造的法兰电磁阀。它适用于水、汽水等流体介质。作为**品牌上海欣一的产品，这款电磁阀采用了高品质的材料，具有高可靠性和耐用性。

参数

品牌：上海欣一

型号：ZCS-200F

材质：铸铁

价格：2100元/件

特点

铸铁电磁阀具有优异的强度和韧性，可抵抗高压和高温，同时也具有在腐蚀性介质中的抗腐蚀性。这款电磁阀还采用了流线型的法兰形状，使得管路通畅无阻，大大**了工作效率。

应用

这款电磁阀ZCS-200F-DN200可广泛应用于工业制造和民用设施中，如给排水系统、空调系统、冷却塔、供暖系统、消防水泵、污泥泵、饮用水处理等场合。由于采用了**的控制技术，这款电磁阀不仅性能稳定可靠，而且操作简单、安装方便。

总结

这款电磁阀ZCS-200F-DN200是一种高品质的法兰电磁阀，由上海欣一品牌生产，采用铸铁材质制造，适用于水、汽水等介质。它具有高强度、高韧性、抗腐蚀的特点，可广泛应用于各种工业制造和民用设施中。

一.产品用途

本阀适用于以水或其它气液体为工作介质，可自动化控制或远程控制空气、水、油液体等工作介质管路的通断。

二.结构特点

先导膜片式二次开阀结构

本阀采用橡胶密封，故对工作介质的清洁度要求大大减低

启闭迅速，可靠性强

体积小，密封性能好，安装及维修方便。

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开,常开型-通电关闭		
工作介质	空气、水、粘度 4° E的油及其它非腐蚀性流体		
介质温度	70		
公称压力 Mpa	1.0		
工作压差 Mpa	0.05~1.0	0.1~1.0	0.15~1.0
电源电压	AC220V其余规格可作特殊订货		
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定		
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定		
公称通径 mm	10 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200	250 300	
功耗 VA	AC<36V DC<20W	AC<50VA DC<35W	
防爆标志	ExmIIT4		
防爆证编号	GYB071325X		
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线		
环境温度	-5~+40 (不结冻)		