

圣阳蓄电池3GFM-200容量规格 圣阳蓄电池

产品名称	圣阳蓄电池3GFM-200容量规格 圣阳蓄电池
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:圣阳 型号:3GFM-200 产地:中国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

产品详情

圣阳蓄电池3GFM-200容量规格 圣阳蓄电池

简介GFM-C系列系列规划为10年运用寿数，十分成熟的产品，功能稳定牢靠，合适用于的安全、报警体

系、UPS、应急照明体系，以及其他小型等后备电源。圣阳牌GFM-C系列电池选用新的AGM阀控技能、

高纯度原辅材料以及多项自主专利技能，具有较长的浮充和循环寿数，具有高能量比、低自放电率以及

杰出的耐高低温功能。产品特征1. 容量规模：80Ah—3000Ah；2. 电压等级：2V、6V、12V；3.

规划寿数长：2V系列电池规划浮充寿数达15年以上，6V、12V为10年；4. 自放电小：1%（每月）；5.

密封反应效率高：99%；6. 结构紧凑，比能量高；7. 作业温度规模宽：-15~45。

为了尽量蓄电池的电力消耗，4S店的专家提出两点建议首先，要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播；其次，即使发动机正在运转，如果停车时间较长，也应该把不必要使用的电器设备（车内外灯类和音响、导航类等）的电源关掉。这种有以下几种形式一是起动机不转或转动微弱，以致起动机无法发动；二是前大灯比平时暗；三是喇叭音量小甚至不响。出现上述问题，就要检查一下是否是蓄电池的问题了。养成良好的用车习惯，就可以避免不必要的。

圣阳蓄电池产品特征

1.容量范围（C10）：33Ah—2000Ah

2.电压等级：2V、12V；

3.设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，2V系列为18年；12V系列为15年；

4.循环寿命：在标准使用条件下，2V系列25%DOD循环3500次；12V系列25%DOD循环2950次；

5.自放电率 2%/月；

6.充电接受能力高，节时节能；

7.工作温度范围宽：-20 ~ 55

8.搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的。

9.抗深放电性能好：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

各种电路结构形式的UPS都是各有优缺点和各有适用范围的，任何一种电路结构形式的UPS的电性能指标都不可能全是的，也不可能全是差的。例如在UPS正常工作模式下(即非电池逆变工作时，因为这时无论何种结构的UPS，都是逆变器输出，是没有可比性的)，双转换(在线)式UPS的常规输出指标大多是的，而输出能力、效率(代表可靠性和运行费用)和对电网污染等各项指标则大多有这样或那样的问题。

在线式双重变换技术：保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被滤除，输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。

宽广的输入电压范围：PULSAR DX具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。

1、超前的设计理念：采用新的集成功率元器件及DSP技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及连线，不但降低电磁干扰，还提高UPS可靠性。

循环使用

12V系列电池充电电压可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下，且稳定3小时不变时，即可投入正常使用。

如严格按以上使用方法将获得5-6年的寿命，松下蓄电池的使用寿命：当松下蓄电池应用于浮充使用场所时。如果电池用于循环使用，根据不同的放电深度，将获得200-2500充放周次。