

机架式数字功放SIP协议定压广播功放

产品名称	机架式数字功放SIP协议定压广播功放
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:150W/250W/350W/450W/550W/650W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

机架式数字功放SIP协议定压广播功放

YTAER音泰尔是一家专业生产数字定压功放、SIP网络功放、机架式网络功放和定制网络功放的厂家，拥有多项专利技术。我们的产品采用高品质元器件和**的生产工艺，保证了功率输出和音质表现的稳定性和可靠性。

我们的数字定压功放采用**的数字控制芯片，能够**控制输出电压，保持音频信号的稳定传输。同时，通过SIP网络控制，能够实现远程控制和管理，让您的音频系统更加智能化。

机架式网络功放是我们的另一款热门产品，它的紧凑型设计适合安装在19英寸机柜中，占用空间小且易于管理。我们提供的功率规格涵盖150W、250W、350W、450W、550W和650W，可以满足不同场合的需求。

YTAER音泰尔的定制网络功放能够根据客户的需求进行定制，我们提供的第一属性是品牌，我们可以为您的品牌打造专属的音频解决方案。同时，我们提供的第二属性是功率，您可以根据现场需求选用不同规格的功放。第三个属性是产地，我们的生产基地位于广东深圳，专业的研发团队和生产设备能够保证产品质量和生产效率。

在我们的数字定压功放、SIP网络功放、机架式网络功放、定制网络功放中，您可以找到您所需要的产品，并享受我们的专业服务和完善的技术支持，让音频系统更加稳定、高质量地运行。

深圳市亚米欧科技有限公司的生产的一款网络定压功放，支持标准SIP协议，具有10/100M以太网接口，后面板上有2组AUX音源输入和6.35mm接口的麦克风输入，可以输入本地音源，播放来自网络与本地的音频。同时配置有音量调节旋钮，作为播放音量调节使用。支持100V定压输出和4 定阻输出，可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播，可用于需要广播播放的场所，例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。

SIP **网络定压功放**

具有多路音频输入和音量独立调节，集成有网络广播和本地广播功能，功率可选150-650W不同版本，其接收网络的音频数据，提供音频输出。与SIP服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

二、产品特点及功能

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

带音量调节电位器，可以实现音量硬件调节

带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能.

支持SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)等网络协议

支持宽带G.722、窄带G.711u/A等音频编解码协议

支持RTP组播播放协议，支持10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

支持我司私有广播协议，可通过我司广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作

提供基于PC的IP等参数配置程序

三、技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

MIC输入：本地麦克风输入接口，频域70~12.5KHz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：可以作为本地扩音使用，典型幅值2000mVpp

功放输出：2路定压输出和1路定阻输出，功率可选150-650W不同版本

输入电压：AC 220V

功耗：静态<300mW

工作温度：-20 ~ 60

规格尺寸：485 × 410 × 88mm

面板：铝合金外壳，机架式安装

