

# 英桥龙蓄电池NP55-12产品参数规格

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 英桥龙蓄电池NP55-12产品参数规格                  |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司                     |
| 价格   | 100.00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:英桥龙蓄电池<br>型号:NP55-12<br>化学类型:铅酸阻燃 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）<br>1号楼2单元202室  |
| 联系电话 | 18500100400 18500100400              |

## 产品详情

### 英桥龙蓄电池NP55-12产品参数规格

- 1.储备容量高。
- 2.充放电无酸雾。
- 3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。
- 4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。
- 5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。
- 6.适温性极强，可在 - 50~60 温度下使用。
- 7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。
- 8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。
- 9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。
- 10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。
- 11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。
- 12.使用简易

13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

蓄电池产品特性：

#### 1、超前的设计理念

采用新的集成功率元器件及DSP技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及连线，不但降低电磁干扰，还提高UPS可靠性。

#### 2、在线式双重变换技术

保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被彻底滤除，输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。

#### 3、宽广的输入电压范围

PULSAR DX具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，极大地减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。

#### 4、高性能的电池充电器

PULSAR DX充电器是均浮充二段式的充电设计，可对电池快速充电，并提供充放电保护，延长电池寿命；电池低电压保护，防止电池因过充放电造成性损坏；功率因数校正，提高了能源的利用率，并与发电机完全兼容。

公司的核心技术主要包括：C 01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、圣阳蓄电池高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、12V,2V 高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术等。

英桥龙蓄电池NP55-12产品参数规格英桥龙蓄电池NP55-12产品参数规格