

5.0室内单色显示屏

产品名称	5.0室内单色显示屏
公司名称	河南晶彩光电科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市郑东新区通泰路中力广告材料市场A区10排18号
联系电话	0371-66883706 15937103993

产品详情

1%###%产品介绍%###% 河南晶彩光电--LED显示屏制造专家。联系人：赵亚鹏 15937103993 0371-66883706河南晶彩光电座落于河南郑州，是一家专注LED电子显示屏制造与销售的专业化高新技术企业，公司汇集了一批多年从事LED电子显示屏开发、设计、生产、销售的高素质专业人才，由行业资深人士经营管理，主要以生产加工户内户外单双色及全彩LED显示屏、箱体、模组、利率汇率屏、条形屏等LED显示屏系列产品..... %@##%#%20%###%产品属性%###%5.0单色显示屏技术指标：项目参数
像素管直径：5.0mm 点间距：7.62 mm 发光晶粒产地：台湾 发光点颜色：红 密度：17222点/m2 基色：红 亮度级：高亮 单元板尺寸：244mm×488mm 模组行列数：宽64点×高32点 盲点率：万分之一
最佳视距：1~20m 可视角度：±60度 亮度：2000cd/m2 显示控制方式：脱机异步控制 驱动器件：74HC595 LED驱动方式：1/16扫描驱动 通讯方式：RS232/485/网络接口 工作环境温度：-10 ~ +65
相对湿度：85% 屏体重量：30kg/m2 屏体厚度：9cm 外框结构：型材 工作电压：220V 最大功耗：300 W/m2 %@##%#%3%###%使用方法%###%推荐适用场合：银行、医院、车站、企业、商场、法院、门店展示等。..... %@##%#%166%###%使用技巧%###%用户在使用过程中应定期检修保养，尽量避免显示屏24小时持续工作。LED电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳，动态范围广，亮度高，寿命长，工作稳定可靠等优点，成为众多显示媒体中的佼佼者，广泛用于商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等方面，是目前国际上比较先进的显示媒体之一%@##%#%8%###%主要特点%###%河南晶彩光电科技有限公司的主要管理和技术人员由多年从事LED电子显示屏事业的企业领导和研发人员组成，在LED电子显示屏的控制系统、结构设计、信号传输和LED驱动等技术研发方面具有很高的造诣和领先水平。全面掌握LED电子显示屏的材料、制造、工艺和品质管理等重要环节。LED电子显示屏品质方面有三个要素，即电路板、模块及整屏拼装。我们分别进行了ISO9002质量论证，从细节上保证了显示屏的关键品质。%@##%#%7%###%注意事项%###%防雷击 从目前防直击雷器件的使用情况看，避雷针、网带、法拉弟笼防止建筑物遭直击雷侵害效果较好。但在引雷落的过程中，雷电流留在周围产生的电磁场对电子设备有很大的破坏作用，为此采用专用避雷设备对供电线路及信号线路进行保护，可以防止感应雷击对显示屏电子设备的影响及破坏，当雷击发生的瞬间，避雷设备能快速对地放电，将强大的电流引入大地，保障LED显示屏体及其附属设备万无一失。LED显示系统的防雷措施：1 .
根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94）的标准要求，我们在LED显示屏的系统中增加了防雷设施，以最大程度的减少因雷击对显示屏系统造成的影响；2 . 防雷措施分3个部分：一是屏体部分的防雷，将LED显示屏体的土木建筑的地基部分进行处理，使得LED显示屏体的外框与大地间的地阻