

# KDA21F-25P-DN15低温安全阀

产品名称	KDA21F-25P-DN15低温安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:KDA21F-25P-DN15 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

KDA21F-25P-DN15低温安全阀——保障低温液体安全的必备装置

作为液氮、液氢等低温液体的安全保障，低温安全阀是必不可少的。今天我们要介绍的是品牌为上海欣一，型号为KDA21F-25P-DN15，材质为不锈钢的低温安全阀。它能够稳定地运行在极低温环境下，是确保低温液体系统安全运行的重要装置。

该低温安全阀适用于温度在-196 ~ 50 范围内的液氢、液氮、液氧、液氩等低温液体的安全保护，能够及时减压和释放压力。在液氢、液氮等低温液体的运输、储存、使用过程中，若压力过高，将会引发爆炸等严重后果。因此，低温安全阀的作用就是在压力升高时及时开启并释放过压液体，保障系统的安全无事故运行。

该低温安全阀外观精美，材质为不锈钢，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性，保证了它在恶劣的环境下也能正常使用。该安全阀还具有结构紧凑、操作方便的特点，使其安装维护更加便利。

\*后，我们来谈一下价格。KDA21F-25P-DN15低温安全阀的价格为550元/件，价格较为实惠，\*\*\*\*。若需要大量采购我们也可提供批发优惠。信赖品牌，在价格与品质之间找到平衡点，才是我们的目标！

KDA21F-25P-DN15低温安全阀 低温安全阀、液氮安全阀、液氢安全阀

型号：DA21F-40T/P

### 一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

## 二.规范：

公称通径：DN 25mm

公称压力：PN 2.5MPa

适用介质：LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等

适用温度：-196 ~+80

## 三.材质：

阀体、阀座：铜/不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

## 四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
DA21F-25T/P	7K10	10	2.5	1.76	1.6
DA21F-25T/P	7K10G	10	1.6	0.88	0.8
DA21F-25T/P	9K10	10	1.6	0.275	0.25
DA21F-25T/P	7K15	15	1.6	0.88	0.8
DA21F-25T/P	7K15G	15	2.5	1.76	1.6
DA21F-25T/P	7K25	25	2.5	1.76	1.6