

鞍钢高温沥青 辽宁鞍钢 99.99 (%)

产品名称	鞍钢高温沥青 辽宁鞍钢 99.99 (%)
公司名称	鞍山福田工业物资有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	产地/厂商:辽宁鞍钢 含量 :99.99 (%) 密度:1 (g/cm3)
公司地址	中国 辽宁 鞍山市铁东区 五一路6甲
联系电话	86-04125573555 13998010622

产品详情

产地/厂商	辽宁鞍钢	含量	99.99 (%)
密度	1 (g/cm3)	执行质量标准	GB/T 2290 - 94
包装规格	无包装或吨袋包装	产品等级	一级品

硬质沥青技术标准	
1、企业标准	
指标名称	技术条件
软化点(曼特勒法)温度,	105-115
水分,%	1.0
灰分,%	0.3
甲苯不溶物含量,%	15-25
喹啉不溶物含量,%	3-6
结焦值,%	45-65
-树脂含量,%	20-12
技术指标中软化点、灰分为产品保证指标；水分不作质量报废依据，超过规定部分扣量计算；甲苯不溶物、喹啉不溶物、结焦值、-树脂含量仅为参考指标	
2、实际控制水平	
指标名称	技术条件
软化点(曼特勒法)温度,	108

水分,%	0.8
灰分,%	0.1
甲苯不容物含量,%	约 18-20
喹啉不容物含量,%	约03-40
结焦值,%	50左右
-树脂含量,%	约 15-16

该指标为随机抽取某批产品的指标；甲苯不容物、喹啉不容物、结焦值、-树脂含量不做出厂质量分析