

# HBE-3000A型电子布氏硬度计

产品名称	HBE-3000A型电子布氏硬度计
公司名称	上海五久自动化设备有限公司
价格	26000.00/普通
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层C区192室
联系电话	86-02169017280 15801824596

## 产品详情

HBE-3000A型电子布氏硬度计 HBE-3000A电子布氏硬度计适用于测定黑色金属、有色金属的布氏硬度。本机采用闭环式传感器加载、电子控制系统，具备10级的试验力。本机具有精度高、高重复性和稳定性，操作简便等特点。适用范围

布氏硬度采用的试验力大，压痕直径也大，适合具有大晶粒金属材料的硬度测试，如：

铸铁，有色金属及合金，各种退火、调质处理后的钢材，特别是对于较软的金属，如纯铝、铅、锡等。

技术数据 布氏标尺 (Brinell Scale) HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 试验力 (Testing Force)

62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、250kgf 250kgf (2452N)、500kgf

(4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500kgf 1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N)

最小测量单位(Min Measuring Unit) 0.005mm 总放大倍数 (Magnification of Microscope) 20X

保荷时间(Duration time) 5~60S 仪器尺寸(Overall Dimension) 550 × 210 × 750mm (长 × 宽 × 高, L X W X H)

主机重量( Net Weight ) 约125kg 试件最大高度 (Max Height of Specimen ) 230mm 电源(Power supply)

AC220V ± 5% , 50~60Hz 执行标准(Carried Standard) GB/T231.2国家标准(GB/T231.2 Chinese Standard)

JJG150检定规程(JJG150 Inspection Rule) 标准配件 附件 Standard Accessories 测量显微镜一套、直径2.5、5、

10mm硬质合金球压头、标准硬度块 ( 2 ) 、 , 大平试台、中平试台、“V”型试台、电源线