

MW5标准系列吊运废钢用起重电磁铁

产品名称	MW5标准系列吊运废钢用起重电磁铁
公司名称	岳阳宝通电磁机械制造有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省岳阳市岳阳楼区学院路
联系电话	86-07308259012 18673002423

产品详情

主要特点 1、采用全密封结构，防潮性能好；

2、经计算机优化设计，结构合理、自重轻、吸力大、能耗低； 3、励磁线圈经特殊工艺处理，提高了线圈的电气和机械性能，绝缘材料耐热等级达到了C级，使用寿命长；

4、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%，提高了电磁铁的使用效率； 5、超高温起重电磁铁采用独特的隔热方式，其被吸物温度由过去的600 提高到了700 ，拓展了电磁铁的适用范围。 6、通常采用定电压控制方式，还可以采用强励磁控制方式（DC-290V/DC-220V）和恒流供电方式。既能提高起重能力，又能节约能源、提高经济效益 7、安装、运行、维护简便。

选型注意事项 1、吸运物料温度低于100 时，请选用常温型起重电磁铁；如温度超过100 时，请选用高温型起重电磁铁。如温度超过600 时，请选用超高温起重电磁铁。

2、通电持续率超过60%时请选用高频型起重电磁铁。 3、水中吸吊物料时，请选用潜水型（潜水深度不大于100m）。潜水型起重电磁铁其参数与常温型相同。如用户需潜水型，请在订货时说明。

4、周围环境温度：常温型-5 ~40 ，高温型-5 ~50 。海拔高度不超过2000m。 5、设备配套：单台使用时，按消耗功率（电流）选择整流控制设备及辅助设备；多台联用时，按联用台数的消耗功率（电流）之和选择。