# 直流平波电抗器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 直流平波电抗器 |
| 公司名称 | 上海谐平电器有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3715弄10栋 |
| 联系电话 | 86-02159753557 18917996683 |

# 产品详情

●产品简述

直流平波电抗用于整流器的直流侧，直流电流流过这些电抗器。 如果整流器连接导致直流电机的直流纹波过高，那么就必须使用这些电抗器来实现无故障的换相并降低电机损耗。
在不超过额定直流电流ldn的情况下，电抗器的电感l几乎是恒定的。 ● 性能特点 1、铁芯采用优质硅钢片，芯柱经多个气隙分成均匀小块．气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接快来。 2、线圈采用f、h级绝缘系统，大太提高长期运行的可靠性。 3、电抗器均采用真空压力浸漆工艺(vpl)．经高温烘固定化后产品在运行中大大减少了噪音和震动．产品整体机械强度高，防潮性能好。大大提高长期运行的可靠性。 4、温升低．损耗小．综合利用率高，便于安装。 ●使用环境
1、海拔高度不超过1ooo米： 2、运行环境温度一25℃至+45℃．相对湿度不超过90％；
3、周围无有害气体，无易燃爆炸物品；
4、周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备。 ● 性能参数
1、额定工作电压：380v/50hz或660v/50hz 2、额定工作电流：3a至l600a@40℃
3、抗电强度：3000vac/50hz/5ma/10s无飞弧击穿 4、绝缘电阻：>100mv 5、电抗器噪音:<65db
6、防护等级:lp00 7、绝缘等级：f/h级
8、产品执行标准：gbl0220—88，jb9e44—1999半导体电气传动用电抗器