

利川防火折叠门定做,支持上门安装

产品名称	利川防火折叠门定做,支持上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

利川防火折叠门定做,支持上门安装 卷帘门的开关位置要合理,卷轴上的门片不能与门片相连接。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来,卷帘门开启时,应先将卷轴拉出来,再用手按住卷轴的上端。卷帘门的调试时间一般为10分钟左右,而且不能用手去试运行,这样做的目的是为了防止卷帘门在使用过程中被人为破坏或者刮伤。 铝合金卷闸门怎么制作? 1,门片:门框总宽度减去两条门框型材所需宽度减去版活动缝权1公分左右等于门片长度;条门片上穿上胶条再穿第二条门片,以此类推! 2,如果有要求制作门帘的,那做门帘的方法也很简单,主要还是要看使用什么型材制作门帘了。 3,所要使用的门片数量等于门高加上3条左右的门片。例:如果有使用到门帘的就要从门帘安装好后的低点测量至地面,这个就是门高。将门高除以单条门片的宽度得出的就是已知门高所要使用的门片数量,然后再加上3条左右的门片,(这个量要视你具体操作了!!!) 利川防火折叠门定做,支持上门安装

技术参数 1、电源电压: AC220 ± 10% V/50HZ 2、驱动电机: 直流无刷电机 200W/24V 3、电机转速: 3000转/分 4、工作环境温度: -15C - 60度 5、相对湿度: 相对湿度 90%、不凝露 6、输入接口: 12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号 驱动电流>10mA 7、通信接口: RS485电器标准, 8、通信距离: 1200米 9、通行宽度: 520mm (通行宽度可调,通行宽度不超过650mm) 10、开闸速度: 0.4-0.8秒可调 11、机箱尺寸: 长1400*宽300*高1000 (mm) 电源: AC220/50HZ 工作环境温度:-15度-+70度 相对湿度: