医用37度保温箱嵌入式37度保温柜

产品名称	医用37度保温箱嵌入式37度保温柜	
公司名称	北京福意电器有限公司	
价格	83751.00/台	
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流	
公司地址	北京	
联系电话	010-63383689 13601307736	

产品详情

医用37度保温箱嵌入式37度保温柜要作用为渗透性脱水作用,具有脱水、利尿、降颅压和降低眼压的作用。甘露醇*常用于神经外科、神经内科急性脑水肿和颅内压增高患者的北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后,取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高,每一项设计都站在使用者的角度,从操作的方便性,耐用性到视觉审美,都力求精益求精。

医用37度保温箱嵌入式37度保温柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率:120W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L

重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L

产品种类:恒温箱

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音:46dB(a)

功率:160W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440

内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L

重量(kg):99kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,医用37度保温箱嵌入式37度保温柜

产品型号: FYL-YS-431L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 48dB(a)

功率:200w

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L

重量(kg):129kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

- 二、*:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置
- 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。
- 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

医用37度保温箱嵌入式37度保温柜更多型号产品规格参数:

: <u></u>	功率	箱内温度
FYL-YS-151L	120w	0-100
FYL-YS-281L	1 160w	70-100
FYL-YS-431L] 200w	70-100

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430 L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

- *:帮助*售后:售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7*24响应时间:1 小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7*24
- 1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器 ,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用37度保温箱嵌入式37度保温柜交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求

医用37度保温箱嵌入式37度保温柜特点恒温系统:制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角循环方式:采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀加热方式:PTC陶瓷加热器制冷方式:全封闭压缩机制冷(无氟制冷剂)冷却器:采用特别优化的制冷系统,合理的蒸发冷凝系统设计,性能稳定人性化:宽电压带,自动化霜功能,适合高温高湿地区。外箱材料:箱体采用优良钢板,经优良防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和。内箱材料:医用材质(不同型号内部材质有所区别)保温材料:采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好箱门密封:精制密封条(耐高温,防老化)温控器:智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高箱体门部:使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高医用37度保温箱嵌入式37度保温柜

是脱水药,静脉注射后能迅速提高血浆渗透压,使组织间液向血浆转移而产生组织脱水作用。甘露醇通过肾脏时不易被重吸收,使水的重