

食品厂改造防火顶棚 防火顶棚 大连凡美UPVC防锈板

产品名称	食品厂改造防火顶棚 防火顶棚 大连凡美UPVC防锈板
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

4.0.1 在原规范的基础上，食品车间防火顶棚更换，遵循了由重要到次要的原则，对其中的条文进行了重新编排。防火顶棚

建筑物内部消防设施是根据国家现行有关规范的要求设计安装的，平时应加强维修管理，以便一旦需要使用时，操作起来迅速、安全、。但是有些单位为了追求装修效果，随意减少安quan出口、疏散出口和疏散走道的宽度和数量，擅自改变消防设施的位置。还有的任意增加隔墙，影响了消防设施的有效保护范围。为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能，特将本条作为强制性条文。确需变更的建筑防火设计，除执行国家有关标准的规定外，尚应遵循法律法规，按规定程序执行。

大连凡美UPVC防腐板：防火顶棚

1998年建厂至今20多年做产品坚持的原则如下：

三层复合芯层发泡结构-----耐高压水枪冲洗不破碎；

全新PVC树脂原料-----耐强酸，盐，防火顶棚，碱不腐蚀不生锈；

不使用增塑剂 -----防火阻燃B1级（有检测报告）；

不用钙粉填充-----轻质高强度强韧性

不加增塑剂-----不变色不发黄；

我们真心希望您寄样品，货比三家再使用；

聚酯瓦的应用特性

耐候性

无碱玻璃纤维端切毡和不饱和树脂都具有优良耐候性。确保了聚酯瓦可抵御紫外线辐射，温差变化。酸碱盐的腐蚀，在自然环境中有的耐候性，使用寿命可达30年，确保产品长久安全使用（国家建筑材料测试中心10000小时耐候检验 E=4.18，试验10000小时，相当于自然界28年）。耐腐蚀性电解车间是氢氟酸气腐蚀比较严重的生产车间，食品厂防火顶棚升级，恶劣环境对铁皮彩钢瓦屋面腐蚀作用非常大，给生产带来不便。聚酯瓦所选用的高耐侯树脂具有优异的耐酸碱性能。可长期耐酸碱盐等多种化学物质的腐蚀，在15%盐酸、20%硫酸、40%、15%、20%磷酸、20%、5%、氨水溶液中浸泡120小时后，外观和性能均无明显变化。解决了电解车间氢氟酸腐蚀严重，彩钢瓦不耐腐蚀等难题。

耐老化，高热稳定性经过 + 250 高温，其几何尺寸和各项性能依然非常稳定，经过30个冻融循环，产品未出现空鼓、裂纹、剥离现象，经国家化学检测中心检测，聚酯瓦加热尺寸变化率0.07%，仅是彩钢瓦的1%。聚酯瓦主体树脂本身具非常好的抗老化性能，再加上一层聚酯表面毡，使表面更加光滑无抗腐蚀。喷漆在聚酯瓦表面的氟碳漆层具有抗老化性能，因此非常适用于冶金等高温环境企业。

食品厂改造防火顶棚-防火顶棚-大连凡美UPVC防锈板(查看)由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁大连的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。大连凡美带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！