

# 嘉兴南都蓄电池GFM2V500AH 2V系列

产品名称	嘉兴南都蓄电池GFM2V500AH 2V系列
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	南都蓄电池:铅酸蓄电池 2V500:阀控式蓄电池 浙江:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

南都蓄电池说明：

### 【特点】

1.电池设计浮充寿命15年(25 )2.ABS槽盖材料3.AGM 阀控密封技术4.平板极板

### 【范围】

通信交换及传输系统移动基站和UPS后备系统太阳能、风能等储能系统发电厂及输变电系统

### 产品参数

电池型号	额定电压(V)	额定电压(C10 Ah)			外形尺寸(	
		C10	C3	C1	长	宽
GFM-200E	2	200	150	110	94.5	184.5
GFM-300E	2	300	225	165	123	184.5

GFM-400E	2	400	300	220	166	184.5
GFM-500E	2	500	375	275	194.5	184.5
GFM-600E	2	600	450	330	223	184.5
GFM-800E	2	800	600	440	154	229
GFM-1000E	2	1000	750	550	186	229
GFM-1200E	2	1200	900	660	225	229
GFM-1500E	2	1500	1125	825	265.5	229
GFM-2000E	2	2000	1500	1100	349	233
GFM-800EA	2	800	600	440	280	184.5
GFM-1000EA	2	1000	750	550	339	190
GFM-2000EA	2	2000	1500	1100	328.5	363
GFM-3000EA	2	3000	2250	1650	496	363

### 蓄电池使用注意事项：

- (1) 蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能  
 蓄电池的标准使用温度为25 放电（机器使用时）：-15 ~50 充电：0 ~40  
 保存：-15 ~40