

# 桥式圆面三辊闸XMH-106

产品名称	桥式圆面三辊闸XMH-106
公司名称	深圳市欣迈宏科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田第一工业区55栋
联系电话	86-075589960516 13717131818

## 产品详情

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，

并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。 1  
产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护  
外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm） 重量：45Kg 闸杆长：500(mm)  
闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外(最好架雨篷) 2 功能特点 1)  
采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。 2)  
整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。 3) 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。 4)  
具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。 5) 具有断电落杆，通电手动上杆功能。 6)  
具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。 7)  
具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实

现远程控制与管理。 8)  
可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。 9)

具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。 10)  
具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。 11)  
通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。 12)  
具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。 3 主要技术参数

1) 电源电压：AC220V ± 10V , 50Hz 2) 工作环境温度：- 15 ~ 60 3) 相对湿度：小于95%，不凝露  
4) 最大通道宽600mm 5) 通行速度：20人/分钟（IC卡） 6) 输入接口：  
+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V 脉冲信号,驱动电流 > 10mA 7) 通信接口：  
RS485电器标准,通信距离： 1200米 4 适用范围：

适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道  
会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制