

# 遇水膨胀止水胶的使用方法

产品名称	遇水膨胀止水胶的使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/支
规格参数	型号:PJ220型 规格:600ml/支 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

遇水膨胀止水胶是什么？

遇水膨胀止水胶是一种单组份、无溶剂聚氨酯型密封胶，这种止水胶在遇水后能产生膨胀，可起到止水密封的效果。遇水膨胀止水胶在固化后具有遇水体积膨胀和膨胀后又有橡胶弹性的双重止水功能。遇水膨胀止水胶通常称为单组份遇水膨胀止水胶、聚氨酯遇水膨胀止水胶、膨胀型止水胶等等。

遇水膨胀止水胶应用范围：

遇水膨胀止水胶适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。

遇水膨胀止水胶施工方法：

- 1、遇水膨胀止水胶对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将遇水膨胀止水胶放入挤胶工具中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶工具将止水胶挤到施工缝中。
- 4、遇水膨胀止水胶在固化前，应避免与水接触。