

铝箔防腐胶带 防水防老化铝箔防腐胶带规格

产品名称	铝箔防腐胶带 防水防老化铝箔防腐胶带规格
公司名称	廊坊市恒通伟业防腐制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊永清台湾新城宜兰道
联系电话	0316-2763123 18732624888

产品详情

1%###%产品介绍%###%对于长期暴露在空气和阳光中的地上跨越管线和楼前引入管道，由于其总是处于雨淋日晒的环境中，一般的防腐层经过一定的时间后，就会老化、脱落，最终导致管道腐蚀。铝箔防紫外线防腐胶带正是为了适应这一需要，集“防紫外线”和“防腐”的功能为一体，简单、经济而又有效地解决了其他防腐材料所无法克服的难题铝箔防腐胶带是一种高自粘型防抗紫外线能力强的新型外防腐保护材料%%###%%20%###%产品属性%###%它是新型的增韧性铝箔为基膜，以丁基橡胶改性沥青作为防腐胶层，再覆以一层防粘膜而形成。由于铝箔的反射紫外线作用和其本身在空气中自钝化的独特特性，使得胶带具有优良的抗紫外线的功能和防止老化的功能，胶带可以持久地起到防腐隔绝的作用，永远不会产生剥落、脱层的现象。%%###%3%###%使用方法%###%(1)、表面处理：除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥，手工除锈应达St3级，机械除锈应达到Sa2级，并符合SYJ4007 86 要求；(2)、涂底漆：应采用专用配套底漆，使用时远离火源，搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷，底漆用量：手工涂敷12m² / L机械涂敷20m² / L；(3)、待底漆表干5-10分钟后即可缠绕；(4)、使用温度—5 —+50 。%%###%8%###%主要特点%###%铝箔防腐胶带具备了防水、防老化、不固化、不开裂，长期不出现移动、不剥离等优良特点，从而达到了防腐蚀能力强，外形美观的效果，产品经实践验证是一种优而美的防腐佳品。%%###%7%###%注意事项%###%(1)、防暴晒、防雨淋、防冻保温、防止压坏变形，禁止靠近热源和明火。(2)、运输或储存时，在-20 —+35 环境中进行。(3)、保存期6个月。%%###%12%###%其他说明%###%铝箔胶带是一种冷施工的自粘的防紫外线防腐胶带。因此铝箔防紫外线防腐胶带现在已经被广泛地应用于屋顶防水、屋顶补漏、防渗以及暴露在空气中的燃气、输水、石油、化工、供暖等管道的防腐保护。%%###%14%###%交易说明%###%运送包装：精包装；库存情况：库存充足；发货地点：廊坊市；售后服务：周全。%%###%