

# 中兴ZXDU68S601室内通信开关电源

产品名称	中兴ZXDU68S601室内通信开关电源
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

## 产品详情

“中兴ZXDU68S601室内通信开关电源”参数说明

是否有现货：	是
功能：	AC/DC
输出功率：	其它
稳压形式：	调宽式开关稳压电源
连接方式：	并联式开关电源
型号：	ZXDU68S601
包装：	纸箱

“中兴ZXDU68S601室内通信开关电源”详细介绍

### 中兴ZXDU68S601室内通信开关电源

中兴zxdu68 S601 电源柜技术参数/报价一.1.1 ZXDU68 S/T601 通信电源系统的技术指标中兴zxdu68

S601，中兴开关电源机柜，zxdu68 S601 电源柜，zxdu68 S601ZXDU68

S/T601 通信电源系统的外形如下图所示，技术指标见下表。ZXDU68 S/T601 系列电源系统，机架高度有2米、1.6米两种可选（S601为2米高度，T601为1.6米高度），具有超宽的输入电压范围，允许输入电压在80V~300V之间。整个系统由ZXD2400 50A（V4.0）模块构成，满配置600A。先进的监控模块具有简易的动力环境监控功能，实现对温度、湿度、红外、\*\*、门禁等环境量的监控，主要适用于中等容量需求的中心局站和基站控制器站点。

表1.2 3 ZXDU68 S/T601通信电源系统的技术指标

技术特性指标

模块组成由50 A模块组成，满配置600 A（12个）交流输入380 V/220 V制式80 V~300 V（220 VAC输入时）45 Hz~65 Hz100 A（）两路手动/自动切换直流输出-42 V~-58 V效率 90%功率因数 0.99外形尺寸（高×宽×深）2000 mm×600 mm×600 mm1600 mm×600 mm×600 mm

ZXDU68 S601/T601通信直流电源是一款高效节能、智能管理、安全可靠，扩容能力强、管理专业化的室内型通信电源产品，完成从交流电能到直流电能的变换。支持单相、三相交流输入，适用于多种电网制式，输出标称电压-48V、标称电流50A—600A的直流电能，广泛应用于中大容量通讯基站。具有以下特点：1）支持宽电压交流输入范围；2）呼吸式功率管理、节能高效；3）专业的蓄电池管理；4）节地、节材，扩容能力强；5）支持海量数据存储；6）支持WEB远程访问；7）支持多种语言显示；8）支持监控模块、子模块软件远程更新；9）丰富智能接口，支持灵活多样的监控组网。