

# 南都蓄电池GFM-600E 2V600AH网络间交换设备及服务器

产品名称	南都蓄电池GFM-600E 2V600AH网络间交换设备及服务器
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	南都蓄电池:铅酸蓄电池 2V600:阀控式蓄电池 浙江:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

### 2-600Ah 2V600AH型号配置

#### 1.放电

##### (表1) 放电电流及放电终止电压

放电电流 (A)	放电终止电压
(A)<0.2C	1.80 V/单体
0.2C<(A)<0.5C	1.75 V/单体
0.5C<(A)<1.0C	1.60 V/单体
1.0C<(A)<2.0C	1.50 V/单体
2C<(A)	1.30 V/单体

1) 电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到 的工作效率,放电应0.05-2C 之间,放电终止电压如上表1所示。

2) 放电后请迅速充电,特别是在深放电后更应立即充电,否则将可能导致电池容量无法恢复。

3) 放电时请将电池温度控制在-1550。