

# 橡胶轴封高真空挡板阀

产品名称	橡胶轴封高真空挡板阀
公司名称	温州奥斯科阀门科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇码道北路62号
联系电话	86-057767953221/67953220 13567722273

## 产品详情

### GD-J/Z系列橡胶轴封高真空挡板阀

是真空系统中重要组件之一，用于接通或切断真空管路中的气流。橡胶轴封高真空挡板阀适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。GD-J/Z 型橡胶轴封高真空挡板阀和 GD-J/Z(b) 型波纹管轴封高真空挡板阀两种，依靠人手旋转旋钮，启闭阀板，可作高真空管路中的启闭机构。用于接通或切断真空管路中的气流，本GD-J/Z系列高真空挡板阀

阀板上下移动，保证了阀板密封圈及波纹管的寿命

### 。真空挡板阀

适用介质为空气及低腐蚀性气体。（奥斯科阀门公司可以根据客户的需求设计制做）温州奥斯科阀门欢迎新老客户来电咨询电话：0577-67953220/67953221 传真67953022 <http://www.zhenkongfa.com>

邮箱：[sale@zhenkongfa.com](mailto:sale@zhenkongfa.com)

### 高真空挡板阀特点:

橡胶轴封高真空挡板阀结构紧凑，外形美观，重量轻；机械磨损小，使用寿命长；轴封采用橡胶轴封；安装使用方便，操作安全可靠；通导大，最大限度提高泵的效率；

### 橡胶轴封高真空挡板阀技术参数

- 阀体：不锈钢 SUS 304、316L • 波纹管：不锈钢 SUS 316L • 密封圈：  
-30--+150 氟橡胶-25--+80 丁腈橡胶 • 真空内部材料：不锈钢 SUS 321,304 • 适宜范围：  
 $1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$  • 在允许的压力范围内,在不同的压差方向均可打开或关闭 • 阀体漏率：  
 $< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$  • 阀板正反向漏气率:  $< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$  • 寿命:  $> 200,000$ 次 •  
安装位置:任意 • 有明显的阀板开启高度指示器 • 本阀开启高度能任意定位，对气流可进行流量调节 •  
口径：16KF;25KF;40KF;50LF；63LF；80LF；100LF；160LF；200LF；250LP；320LF；400LF；500LF