

西门子3RW3014-1BB14

产品名称	西门子3RW3014-1BB14
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子3RW3014-1BB14

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

??????????????

佳适应性：在空间有限的情况下，或只需要少数附加输入/输出的情况下，可以使用信号板。通过信号板可以对 S7-1200 CPU 进行模块化扩展。这不会增加控制器所需的安装空间。

传感器和执行器的直接连接高达 14 位的分辨率和不同的输出范围允许在没有附加放大器的情况下连接执行器。

灵活性：如果任务后续有所扩展，可以升级控制器。更新用户程序非常简单。

SM 1234 ?????/????????????/???

??????????????

佳适应性：使用模拟和数字扩展模块，用户可以使其控制器佳地满足更加复杂的任务要求

传感器和执行器的直接连接高达 14

位的分辨率加符号位和不同的输入/输出范围允许在没有附加放大器的情况下连接传感器和执行器

灵活性：如果任务后续有所扩展，可以升级控制器。更新用户程序非常简单。

????? SM 1231 ????????? S7-1200 ?????????

安装在 DIN 导轨上：将模块卡装到 CPU 右侧的导轨上，互相连接以后再通过集成背板总线连接到 CPU 12xx。

直接安装：通过钻孔，可将模块直接螺栓安装到墙壁上。在易受剧烈振动的场合建议采用这种安装方式。

热电偶：可以使用 4 种类型的 J、K、T、E、R、S 和 N 型热电偶。无需放大器即可直接连接到模块上。

安装位置：为了实现大的测量和重复精度，应将热电偶模块安装在温度变化较小的位置。