

铁路主动防护网价格 山体护坡挂钢丝绳

产品名称	铁路主动防护网价格 山体护坡挂钢丝绳
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

铁路线柔性防护网价钱 山体护坡挂钢丝绳片【实体线生产厂家】柔性防护网的部件有锚索，支撑点绳，小网，大网站，手术缝合绳，钢丝绳夹，这是具备开放式的特点，还可以在安装柔性防护网里种植绿植，可以和绿色植物紧密结合牢固小山坡。

铁路线柔性防护网价钱 山体护坡挂钢丝绳片主动防护网在地铁铁路线山体滑坡里的应用

主动边坡防护网介绍：

主动防护主动防护系统要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或石头上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌（加固作用），也将坠石操纵于一定范围之内健身运动（围护结构功效）。

结构：

主动防护网含组装要多少钱？

一、基坑开挖主动防护网：深基坑要按照勾勒要求严格分层次按段基坑开挖，安平县建泰柔性防护网，在完成上一层工作面锚索与喷涌混泥土以前或顶层水泥砂浆及喷涌砼面层未抵达勾勒强度70%，不得使用下一层深入的基坑开挖。

二、各层基坑开挖主动防护网，水准按段总宽也在于土壁稳定才可以，积极防护网安装，并且与基坑支护施工步骤彼此之间连接，一般为10~20m长。当深基坑面积较大时，同意在间距深基坑周边护坡必然间距的深基坑中间自得基坑开挖，但要注重与分层作业区域基坑开挖相和睦。

三、土壤层标准较好的时候，各水准按段中间能联挖，土层不好时要采取跳挖。严禁边壁展现挖深或产生边壁砂土松脱。各层基坑开挖深度在于在基坑支护资金投入操作前土壁可以稳定且不产生滚动破损的

才可以，常采土钉纵向间距，一般为1.5m前后。

四、牵引带主动防护网：牵引带车是专门用于牵引挂车和大货车开展道路运输的，再经过承重安装及大货车相接。大货车和挂斗有谱卸式大货车、后卸式大货车（主要用于运输沙石材料）、期内车平台式大货车和超重型平板货车挂斗（用于运输施工机械设备）等形式。

五、手术缝合绳的另一半通过网上缘中心点开始往右边手术缝合，直至与另一张网交界的地方转为飘起，终使两侧的手术缝合端部层叠1m。