

膜片式温度开关

产品名称	膜片式温度开关
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	760.00/台
规格参数	防护等级:ip67 毛细管长度:1.5m(电气接口:m18*1.5
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

产品详情

特点 适合各类工业现场能够理想的替代国外同类产品；
进口橡胶/316l不锈钢膜片/活塞式传感器，性能稳定可靠；
spdt或dpdt输出；铸铝外壳，可选防爆；多种压力及电气接口可选； 结构简单，无可拆卸部件；
精度：0.5级；重复性：±1%； 量程：30pa-40mpa可选；

主要技术指标

环境温度	-10 ~ 40
重复性	± 5%fs
防护等级	ip67
最高使用压力	6mpa
连接形式	直插型（温包外径 10mm，可定制其它规格，可选）
电气接口	m18*1.5
毛细管长度	1.5m(或用户要求)
温包长度	l=80 100 150 200...
电气参数	380v15a/380v5a(防爆)

防爆等级

exed ii ct6

量程表

量程代 号	调节范 围	切换差			最高使 用温度
		a	b		
30	0 ~ 30	2	2 ~ 5	95	
45	5 ~ 45	2	2 ~ 6	95	
60	10 ~ 60	2.5	2.5 ~ 8	95	
80	20 ~ 80	3	3 ~ 10	95	
100	40 ~ 100	4	4 ~ 12	110	
150	80 ~ 150	5	5 ~ 15	180	
200	100 ~ 200	8	8 ~ 20	230	
	0				
250	100 ~ 250	10	10 ~ 20	280	
	0				
300	100 ~ 300	10	10 ~ 20	320	
	0				
最大工作压力：2.5mpa 耐压：3mpa					