

# 黑龙江七台河市西门子变频器授权代理商西门子技术支持

产品名称	黑龙江七台河市西门子变频器授权代理商西门子技术支持
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

缺少负载电压 L+ 缺少模块电源 L+ 提供电源电压

L+由于热电偶始终会测量温度差，因此必须将自由端的温度保持在参比端上的已知温度下，以便能够确定测量端区的温度电阻温度计/电阻采用 2、3、或 4 线制方法连接在这种情况下，相对误差为  $\pm 5\%$

还将通过这些接口模块传送 5 V 供电电压下图说明了本地数据的 DWORD 8 中位的分配技术规范  
尺寸、重量 尺寸：宽 x 高 x 深 (mm) 重量 482.5x 109.5 x 235 大约 1600 克 电缆横截面 0.5 到 2.5 mm（带接头线套的绞合线）电气参数 40 °C 环境下风扇的使用寿命 通常为 70 000 h 继电器触点 1 到 6 的触点负载 切换电压 24 VDC 允许范围 静态：20.4 到 28.8 VDC 动态：18.5 到 30.2 VDC 切换电流 200 mA 电压、电流、电位 输入电压 额定值 24 VDC 允许范围 静态：19.2 到 28 V 额定电流 450 mA 启动电流 24 V 时为 0.9 A Wickmann 系列 195 型丝 250 V/1.0 AT 功耗 电缆线槽和风扇部件 9.5 24 V DC 风扇部件(6ES7408-1TA01-0XA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 433 有风扇 12 W 无风扇 1.4 W 小心 损坏设备的危险